

FENÊTRES À AUVENT


La fenêtre à auvent polyvalente peut transformer n'importe quelle pièce avec son style intemporel et une aération rafraîchissante. S'ouvrant vers le haut et l'extérieur à l'aide d'une manivelle, les fenêtres à auvent accompagnent magnifiquement les fenêtres panoramiques ou de formes architecturales pour concevoir une plus grande fenêtre.



Les fenêtres à auvent peuvent être combinées à des carreaux fixes pour créer un plus grand groupe de fenêtres offrant une aération.



Double verrou sur le jambage assurant l'étanchéité de la fenêtre.



Mécanisme d'ouverture et de fermeture très robuste.




Jolie manivelle pliante et couvercle dissimulant.



Fenêtres à auvent à meneau en T structurel

Les fenêtres à auvent sont aussi disponibles en configurations verticales à meneau en T avec deux carreaux. Le meneau structurel se fixe directement à l'ouverture brute, donnant une résistance et une stabilité accrues à l'installation finie, même pour les fenêtres de dimensions plus importantes. Des murs de fenêtres expansifs peuvent être créés en combinant des fenêtres à auvent, des fenêtres à battant et des fenêtres à battant fixes.

Fenêtre à meneau en T à 2 carreaux



HAUTE PRÉCISION OFFRANT UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE ET DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- 1 Les coins soudés par fusion IntegraWeld en quatre endroits donnent plus de résistance structurale et accroissent la précision au niveau du cadre et du châssis.
- 2 Rainure pour accessoires dissimulée à l'extérieur sur le cadre et une moulure intégrée en J de 1/2" ou 3/4" pour les agrafes d'installation.
- 3 La manivelle à fonctionnement robuste assure un bon ajustement pour faciliter l'ouverture et la fermeture.
- 4 Points de verrouillage multiples pour les fenêtres à auvent de plus de 21" de hauteur.
- 5 Les ensembles de vitrage isolés de 7/8" d'épaisseur (nominale) à double vitrage avec bordure chaude Super Spacer améliorée créent une barrière thermique efficace pour restreindre le transfert de la chaleur ou du froid. Le verre EnergyPlus (revêtement souple énergétique et argon) est doté de la technologie écoénergétique supérieure.

Option d'ensemble de vitrage isolé de 1 3/8" d'épaisseur (nominale) à triple vitrage pour une efficacité thermique supérieure toute l'année.

CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES

- Les cadres et les châssis en PVC de qualité supérieure n'ont jamais besoin d'être peints; ils ne rouilleront pas, ne pèleront pas et ne corroderont pas.
- Modèle de moustiquaire à ressort à installation par le bas (aucune broche ni onglet) pour un ajustement serré et un retrait et remplacement faciles à partir de l'intérieur.
- Gamme complète de rallonges de jambage en PVC, composite et bois disponible.