Répertoire des produits de revêtement

Juin 2025

Revêtements • Soffites et bordures de toit
Accessoires pour décoration extérieure

GENTEK®

RÉPERTOIRE DES PRODUITS
GENTEK

REVÊTEMENT EN COMPOSITE
4 ALIGN

REVÊTEMENT EN VINYLE
5 SEQUOIA SELECT
6 VERTICAL À BAGUETTE
7 FAIR OAKS
8 CONCORD
10 DRIFTWOOD II
11 SELECTION II

SOFFITES EN VINYLE ET ACCESSOIRES
12 Soffites SEQUOIA SELECT de qualité ultra-supérieure
13 Soffites OXFORD de qualité supérieure
14 Soffites EZ LOCK
15 Soffites PERLÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
16 Soffites FAIRWEATHER
17 Accessoires en composite ALIGN
18 Accessoires en vinyle

REVÊTEMENT EN ALUMINIUM
24 DELUXE
26 WOODGRAIN 2000
28 CEDARWOOD

SOFFITES ET BORDURES DE TOIT EN ALUMINIUM ET ACCESSOIRES
29 Soffite en aluminium
32 Bordure de toit en aluminium
35 Accessoires en aluminium

REVÊTEMENT EN ACIER
41 SIERRA STEEL
42 STEELSIDE

ACCESSOIRES EN ACIER
43 Accessoires en acier

FEUILLE PEINTE
45 Acier en feuille peinte
46 Aluminium en feuille peinte

FEUILLE PEINTE DE GOUTTIÈRE
48 Bobine de gouttière en aluminium

MATRICE DE COULEURS
50 Revêtement en composite ALIGN
52 Rêvetements et les soffites en vinyle
54 Accessoires en vinyle
56 Rêvetements en aluminium
57 Revêtement en acier, accessoires, feuille peinte
58 Soffites et bordures de toit en aluminium
60 Accessoires en aluminium, feuille peinte, feuille peinte de gouttière
63 Accessoires Cedarwood, moulures James Hardie aux couleurs assorties, CanExel

SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES
64 Spécifications architecturales : vinyle
66 Spécifications architecturales : aluminium
67 Spécifications architecturales : acier
68 Spécifications architecturales : revêtement en composite
69 Palettes de couleurs

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les marchés.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

CP700
Planche de 7"



Talon : 3/8" (9,5 mm)
Projection de panneau : 3/4" (19 mm)
Surface exposée : 7" (177,8 mm)
Longueurs : 12' 3" (3733,8 mm)
Texture : Grain de cèdre coupé

Emballage :
Pièces par boîte : 14
Carrés par boîte : 1 (9,2 m^2)

CP701 (Grain de cèdre coupé)
CP702 (Mat)
Vertical à baguette de 12"



Larguer du tasseau : 2" (50,8 mm)
Projection de panneau : 3/4" (19 mm)
Surface exposée : 12" (304,8 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Grain de cèdre coupé
Texture : Mat

Emballage :
Pièces par boîte : 8
Carrés par boîte : 0.96 (8.9 m^2)

COULEURS

Blanc neige
Amande
Gris Chesapeake
Bleu littoral
Bois d'épave
Gris granite
Gris Hudson
Minerai de fer
Rouge majestueux
Bleu crépuscule
Fougère des prés
Vagues de minuit
Sable de Monterey
Poussière de lune
Kaki
Brun Rockport
Bleu Rockwell
Bois fumé
Gris orageux
Vent de fumée

Pour les accessoires en ALIGN, voir à la page 17.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

64496
Double 4"



Talon : 3/4" (19 mm)
Surface exposée : 2 - 4" (101,6/203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Épaisseur nominale : ,046"
Texture : simili-cèdre

Emballage :
Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

64495
Double 4 1/2" Dutch Lap



Talon : 3/4" (19 mm)
Surface exposée : 2 - 4 1/2" (114,5/229 mm)
Longueurs : 12' 1" (368 mm)
Épaisseur nominale : ,046"
Texture : simili-cèdre

Emballage :
Pièces par boîte : 22
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

64497
Double 5"



Talon : 3/4" (19 mm)
Surface exposée : 2 - 5" (127/254 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : simili-cèdre

Emballage :
Pièces par boîte : 20
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

64507
Double 5" Dutch Lap



Talon : 3/4" (19 mm)
Surface exposée : 2 - 5" (127/254 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : simili-cèdre

Emballage :
Pièces par boîte : 20
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

COULEURS

Blanc neige

Amande
Gris granite
Écru
Ivoire
Sable de Monterey
Gris colombe
Vanille

Argile
Gris Chesapeake
Genévrier
Kaki
Sauge
Gris orageux
Café

COULEURS DESIGNER

Bleu littoral†
Bois d'épave†
Espresso†
Gris Hudson†
Minerai de fer†
Rouge majestueux†
Bleu crépuscule†
Fougère des prés†
Vagues de minuit†
Poussière de lune†
Brun Rockport†
Bleu Rockwell†
Bois fumé†
Vent de fumée†

†Couleur designer; Double 5" et Double 5" Dutch non offerts dans les couleurs designer en Colombie-Britannique et en Alberta.

Pour la liste complète des couleurs de revêtement en vinyle, voir la matrice aux pages 52 et 53.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

64397
Vertical à baguette de 7"



Hauteur du tasseau : 1/2" (12,7 mm)
Largeur du tasseau : 1 5/8" (41,3 mm)
Surface exposée : 7" (178,5 mm)
Longueurs : 10' +/-1/4" (3048 +/-25,4 mm)
Épaisseur nominale : ,048"
Texture : Fini brut de sciage discret

Emballage :
Pièces par boîte : 17
Carrés par boîte : 1 (9,2 m^2)

COULEURS

Blanc neige

Amande
Gris granite
Écru
Ivoire
Sable de Monterey
Gris colombe
Vanille

Argile
Gris Chesapeake
Genévrier
Kaki
Sauge
Gris orageux
Café

COULEURS DESIGNER

Bleu littoral†
Bois d'épave†
Espresso†
Gris Hudson†
Minerai de fer†
Rouge majestueux†
Bleu crépuscule†
Fougère des prés†
Vagues de minuit†
Poussière de lune†
Brun Rockport†
Bleu Rockwell†
Bois fumé†
Vent de fumée†

†Couleur designer, n'est pas offerte en Colombie-Britannique et en Alberta.

Pour la liste complète des couleurs de revêtement en vinyle, voir la matrice aux pages 52 et 53.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

64695
Double 4"



Talon : 5/8" (15,9 mm)
Surface exposée : 2 - 4"
(101,6/203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Épaisseur nominale : ,044"
Texture : Bois massif

Emballage :
Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

64696
Double 4"
Dutch Lap



Talon : 5/8" (15,9 mm)
Surface exposée : 2 - 4"
(101,6/203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Épaisseur nominale : ,044"
Texture : Bois massif

Emballage :
Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

64697
Double 5"



Talon : 5/8" (15,9 mm)
Surface exposée : 2 - 5"
(127/254 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Épaisseur nominale : ,044"
Texture : Bois massif

Emballage :
Pièces par boîte : 20
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

64698
Double 5"
Dutch Lap



Talon : 5/8" (15,9 mm)
Surface exposée : 2 - 5"
(127/254 mm)
Longueurs : 12" (3658 mm)
Épaisseur nominale : ,044"
Texture : Bois massif

Emballage :
Pièces par boîte : 20
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

COULEURS

Blanc neige

Amande
Gris granite
Écru
Ivoire
Sable de Monterey
Gris colombe
Vanille

Argile
Gris Chesapeake
Genévrier
Kaki
Sauge
Gris orageux
Café

COULEURS DESIGNER

Bleu Rockwell†
Bois d'épave†
Brun Rockport†
Gris Hudson†
Fougère des prés†
Poussière de lune†
Rouge Majestueux†
Vagues de minuit†
Vent de fumée†

†Couleur designer; Double 5" et Double 5" Dutch non offerts dans les couleurs designer en Colombie-Britannique et en Alberta.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

64686
Double 4"



Talon : 1/2" (12,7 mm)
Surface exposée : 2 - 4"
(101,6/203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Épaisseur nominale : ,042"
Texture : Fini brut de sciage discret

Emballage :
Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,6 m^2)

Blanc neige

Amande
Gris granite
Écru
Ivoire
Sable de Monterey
Gris colombe
Vanille

Argile
Gris Chesapeake
Genévrier
Kaki
Sauge
Gris orageux
Café

64621
Double 4"
Dutch Lap



Talon : 1/2" (12,7 mm)
Surface exposée : 2 - 4"
(101,6/203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Épaisseur nominale : ,042"
Texture : Fini brut de sciage discret

Emballage :
Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,6 m^2)

62317
Double 5"



Talon : 5/8" (15,9 mm)
Surface exposée : 2 - 5"
(127/254 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Épaisseur nominale : ,042"
Texture : Fini brut de sciage discret

Emballage :
Pièces par boîte : 20
Carrés par boîte : 2 (18,6 m^2)

62215
Double 5"
Dutch Lap



Talon : 7/16" (11,1 mm)
Surface exposée : 2 - 5"
(127/254 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Épaisseur nominale : ,042"
Texture : Fini brut de sciage discret

Emballage :
Pièces par boîte : 20
Carrés par boîte : 2 (18,6 m^2)

Pour la liste complète des couleurs de revêtement en vinyle, voir la matrice aux pages 52 et 53.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

64755
Vertical 10"



Surface exposée : 10" (254 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Épaisseur nominale : ,042"
Texture : Fini brut de sciage discret

Emballage :
Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,6 m^2)

COULEURS

Blanc neige

Amande
Gris granite
Écru
Ivoire
Sable de Monterey
Gris colombe
Vanille

Argile
Gris Chesapeake
Genévrier
Kaki
Sauge
Gris orageux
Café

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

62450
Double 4"



Talon : 7/16" (11,1 mm)
Surface exposée : 2 - 4"
(101,6/203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Épaisseur nominale : ,040"
Texture : Grain de cèdre naturel

Emballage :
Pièces par boîte : 24

Blanc neige

Amande
Ambre
Gris granite
Écru
Ivoire
Sable de Monterey
Gris colombe
Vanille

62452
Double 4 1/2"
Dutch Lap



Talon : 1/2" (12,7 mm)
Surface exposée : 2 - 4 1/2"
(114/229 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Épaisseur nominale : ,040"
Texture : Grain de cèdre naturel

Emballage :
Pièces par boîte : 22
Carrés par boîte : 2 (18,6 m^2)

Argile
Gris Chesapeake
Genévrier
Kaki
Sauge
Gris orageux
Café

Pour la liste complète des couleurs de revêtement en vinyle, voir la matrice aux pages 52 et 53.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT		COULEURS
64271 **Double 4"** **Dutch Lap** 	Talon : 7/16" (11,1 mm) Surface exposée : 2 - 4" (101,6/203,2 mm) Longueurs : 12' 6" (3810 mm) Épaisseur nominale : ,040" Texture : Grain de cèdre naturel Emballage : Pièces par boîte : 24 Carrés par boîte : 2 (18,6 m^2)	Blanc neige
64272 **Double 5"** **Dutch Lap** 	Talon : 7/16" (11,1 mm) Surface exposée : 2 - 5" (127/254 mm) Longueurs : 12' (3658 mm) Épaisseur nominale : ,040" Texture : Grain de cèdre naturel Emballage : Pièces par boîte : 20 Carrés par boîte : 2 (18,6 m^2)	

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

64550
12" T-4 Soffite non ventilé/ Revêtement vertical



Surface exposée : 12" (304,8 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Épaisseur nominale : ,044"
Projection de panneau nominale : 3/4"
Texture : Mat

Emballage :
Pièces par boîte : 16
Carrés par boîte : 1,92 (17,8 m^2)

Blanc neige

Amande
Gris granite
Écru
Ivoire
Sable de Monterey
Gris colombe
Vanille

Argile
Genévrier
Kaki
Sauge
Café

Brun mousquet†

†Couleurs designer; pour soffite seulement.

64552
12" T-4 Soffite/fentes dissimulées



Surface exposée : 12" (304,8 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Épaisseur nominale : ,044"
Projection de panneau nominale : 3/4"
Texture : Mat
10 po^2 de ventilation par pied linéaire

Emballage :
Pièces par boîte : 16
Carrés par boîte : 1,92 (17,8 m^2)

Pour la liste complète des couleurs de soffites en vinyle, voir la matrice aux pages 52 et 53.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

64751
10" D-5 Soffite non ventilé/ Revêtement vertical



Surface exposée : 10" (254 mm)
Longueurs : 10' (3048 mm)
Épaisseur nominale : ,042"
Texture : Légère texture brute de sciage

Emballage :
Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,6 m^2)

64754
10" D-5 Entièrement ventilé



Surface exposée : 10" (254 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Épaisseur nominale : ,042"
Texture : Légère texture brute de sciage
5,3 po^2 de ventilation par pied linéaire

Emballage :
Pièces par boîte : 20
Carrés par boîte : 2 (18,6 m^2)

COULEURS

Blanc neige

Amande
Gris granite
Écru
Ivoire
Sable de Monterey
Gris colombe
Vanille

Argile
Gris Chesapeake
Genévrier
Kaki
Sauge
Gris orageux
Café

Noir†
Brun mousquet†

†Couleurs designer; pour soffite seulement.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

64885
EZ Lock
8" Non ventilé



Surface exposée : 8" (203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Épaisseur nominale : ,041"
Texture : Légère texture brute de sciage

Emballage :
Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,6 m^2)

Blanc neige

Écru

Café

Noir†

†Couleurs designer; pour soffite seulement.

64880
EZ Lock
8" Ventilé



Surface exposée : 8" (203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Épaisseur nominale : ,041"
Texture : Légère texture brute de sciage
5,3 po^2 de ventilation par pied linéaire

Emballage :
Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,6 m^2)

Pour la liste complète des couleurs de soffites en vinyle, voir la matrice aux pages 52 et 53.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

64370
8" Non ventilé*



Surface exposée : 8" (203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Épaisseur nominale : ,042"
Texture : Mat

Emballage :
Pièces par boîte : 12
Carrés par boîte : 1 (9,29 m^2)

*Utilisation uniquement comme soffite.

Blanc neige

Écru
Sable de Monterey

Argile
Kaki
Café

64375
8" Ventilé



Surface exposée : 8" (203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Épaisseur nominale : ,042"
Texture : Mat
2,4 po^2 de ventilation par pied linéaire

Emballage :
Pièces par boîte : 12
Carrés par boîte : 1 (9,29 m^2)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

64456
12" T-4 Soffite non ventilé/ Revêtement vertical



Surface exposée : 12" (304,8 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Épaisseur nominale : ,040"
Projection de panneau nominale : 1/2"
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 16
Carrés par boîte : 1,92 (17,8 m^2)

64460
12" T-4 Ventilé au centre*



Surface exposée : 12" (304,8 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Épaisseur nominale : ,040"
Projection de panneau nominale : 1/2"
Texture : Brossée
2,3 po^2 de ventilation par pied linéaire

Emballage :
Pièces par boîte : 16
Carrés par boîte : 1,92 (17,8 m^2)

*Offert en Blanc neige seulement.

64458
12" T-4 Entièrement ventilé



Surface exposée : 12" (304,8 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Épaisseur nominale : ,040"
Projection de panneau nominale : 1/2"
Texture : Brossée
7,1 po^2 de ventilation par pied linéaire

Emballage :
Pièces par boîte : 16
Carrés par boîte : 1,92 (17,8 m^2)

COULEURS

Blanc neige

Amande
Gris granite
Écru
Ivoire
Sable de Monterey
Gris colombe
Vanille

Argile
Gris Chesapeake
Genévrier
Kaki
Sauge
Gris orageux
Café

Brun mousquet†

†Couleurs designer; pour soffite seulement.

Pour la liste complète des couleurs de soffites en vinyle, voir la matrice aux pages 52 et 53.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT		COULEURS
CP011 **Bordure de finition ALIGN**	Longueurs : 12' 6" Lengths (3810 mm) Emballage : Pièces par boîte : 20	Universel



CP001 **Bande de départ en acier ALIGN de 2 1/2"**	Longueurs : 10' (3048 mm) Emballage : Pièces par boîte : 24	



Le revêtement en composite ALIGN est compatible avec toute une gamme d'options de moulures, y compris les accessoires en vinyle 65504/65524, 65520/65521, 65533, 65538 aux pages 18 à 22 et la feuille peinte en aluminium 3037 à la page 46 .

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT | COULEURS

65504/65524 (Couleurs sombres)
Poteau cornier extérieur de 3 1/2”

Face : 3 1/2" (88,9 mm)
Longueurs : 10' (3048 mm)
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 10
100 pieds linéaires par boîte (30,5 m)

Voir la matrice aux pages 54 et 55.



65501
Poteau cornier extérieur de 3"

Face : 3" (76,2 mm)
Longueurs : 10' (3048 mm)
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 10
100 pieds linéaires par boîte (30,5 m)



65507
Poteau cornier extérieur design de 6"

Face : 6" (152,4 mm)
Longueurs : 20' (6096 mm)
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 5
100 pieds linéaires par boîte (30,5 m)



68030
Poteau d’angle extérieur pour fenêtre en baie ou arquée

Face : 2" (50,8 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Texture : Mat

Emballage :
Pièces par boîte : 10
125 pieds linéaires par boîte (38 m)



CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

68020
Poteau cornier perlé avec isolation



Longueurs : 20' (6096 mm)
Texture : Mat

Emballage :
Pièces par boîte : 5
100 pieds linéaires par boîte
(30,5 m)

Voir la matrice aux pages 54 et 55.

65520/65521 (Couleurs sombres)
Poteau cornier intérieur de 3/4"



Longueurs : 10' (3048 mm)
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 10
100 pieds linéaires par boîte
(30,5 m)

65560
Moulure en J de 1/2"



Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 40
480 pieds linéaires par boîte
(146,3 m)

65536
Moulure en J haut de gamme de 5/8"



Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 40
480 pieds linéaires par boîte
(146,3 m)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT | COULEURS

65533
Moulure en J haut de gamme de 3/4"



Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 40
480 pieds linéaires par boîte
(146,3 m)

Voir la matrice aux pages 54 et 55.

65606 (Commande spéciale)
Moulure en J de 1 1/4"* avec face de 1"



Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 30
432 pieds linéaires par boîte
(131,7 m)

*Convient à l'emploi avec le revêtement isolant Sequoia Select EnFusion.

65538
Moulure en J à large face de 2 1/2"



Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 18
216 pieds linéaires par boîte
(65,8 m)

65570/65571
Bordure pour dessous de rebord*



Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 40
480 pieds linéaires par boîte
(146,3 m)

*Également utilisé comme bande de départ pour le linéaire de 5".

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

67750
Bordure double pour dessous de rebord



Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 25
300 pieds linéaires par boîte (91,5 m)

Voir la matrice aux pages 54 et 55.

65581
Rejéteau



Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 45
540 pieds linéaires par boîte (164,6 m)

65583
Contour de porte et de fenêtre de 3 1/2"



Face : 3 1/2" (88,9 mm)
Longueurs : 20' (6096 mm)
Texture : Mat

Emballage :
Pièces par boîte : 5
100 pieds linéaires par boîte (30,5 m)

65750
Contour de porte et de fenêtre de 5"



Face : 5" (127 mm)
Longueurs : 20' (6096 mm)
Texture : Mat

Emballage :
Pièces par boîte : 10
200 pieds linéaires par boîte (61 m)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT | COULEURS

65700
Contour de départ



Longueurs : 12' (3658 mm)

Emballage :
Pièces par boîte : 25
300 pieds linéaires par boîte
(91,4 m)

Voir la matrice aux pages 54 et 55.

65551
Bande de départ*



Longueurs : 12' (3658 mm)

Emballage :
Pièces par boîte : 40
480 pieds linéaires par boîte
(146,3 m)

*Pour les revêtements en vinyle Sequoia Select, employer la bande de départ universelle (0109025) de la page 38.

65599
Moulure en F



Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 24
288 pieds linéaires par boîte
(87,8 m)

68080
Moulure en F de 3/4"



Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 32
400 pieds linéaires par boîte
(122 m)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

65568
Moulure en J pour soffite de 3/8



Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Texture : Mat

Emballage :
Pièces par boîte : 24
300 pieds linéaires par boîte (91,5 m)

Voir la matrice aux pages 54 et 55.

65548
Moulure double pour soffit



Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 20
240 pieds linéaires par boîte (73,2 m)

65590
Bordure de ceinture



Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 30
360 pieds linéaires par boîte (109,7 m)
Pds à l'expéd. : 39 lb (18 kg)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT | COULEURS

1002
8" Horizontal

Talon : 1/2" (12,7 mm)
Surface exposée : 8" (203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Fini : Poly
Texture : Lisse



Emballage :
Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,58 m²)

Voir la matrice aux page 56.

1191
Double 4"

Talon : 1/2" (12,7 mm)
Surface exposée : 2 - 4" (101,6/203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Fini : Poly
Texture : Lisse



Emballage :
Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,58 m²)

1302
Vertical à baguette de 8"

Surface exposée : 8" (203,2 mm)
Longueurs : 10' (3048 mm)
Fini : Poly
Texture : Lisse



Emballage :
Pièces par boîte : 15
Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)

1438
Vertical en « V » Épaisseur standard (0,40 mm)

Surface exposée : 7 1/4" (184,2 mm)
Longueurs : 9' 7 3/8" (2930 mm)
Fini : Poly
Texture : Lisse



Emballage :
Pièces par boîte : 17
Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)

Pour la liste complète des couleurs des revêtements, voir la matrice à la page 56.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

1429
Vertical en « V »
Épaisseur forte
(0,44 mm)



Surface exposée : 7 1/4"
(184,2 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Fini : Poly
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 17
Carrés par boîte : 1 (9,29 m^2)

Voir la matrice aux page 56.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT | COULEURS

1003
Horizontal 8"

Talon : 1/2" (12,7 mm)
Surface exposée : 8" (203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,58 m²)



Voir la matrice aux page 56.

1192
Double 4"
Épaisseur standard
(0,40 mm)

Talon : 1/2" (12,7 mm)
Surface exposée : 2 - 4"
(101,6/203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,58 m²)



1186
Double 4"
Épaisseur forte
(0,44 mm)

Talon : 1/2" (12,7 mm)
Surface exposée : 2 - 4"
(101,6/203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,58 m²)



1188
Double 4" Dutch Lap
Épaisseur standard
(0,40 mm)

Talon : 1/2" (12,7 mm)
Surface exposée : 2 - 4"
(101,6/203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,58 m²)



Pour la liste complète des couleurs des revêtements, voir la matrice à la page 56.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

1185
Double 4" Dutch Lap
Épaisseur forte
(0,44 mm)



Talon : 1/2" (12,7 mm)
Surface exposée : 2 - 4"
(101,6/203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,58 m^2)

Voir la matrice aux page 56.

1303
Vertical à baguette de 8"



Talon : 1/2" (12,7 mm)
Surface exposée : 8" (203,2 mm)
Longueurs : 10' (3048 mm)
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 15
Carrés par boîte : 1 (9,29 m^2)

1439
Vertical en « V »
Épaisseur standard
(0,40 mm)



Surface exposée : 7 1/4"
(184,2 mm)
Longueurs : 9' 7 3/8" (2930 mm)
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 17
Carrés par boîte : 1 (9,29 m^2)

1425
Vertical en « V »
Épaisseur forte
(0,44 mm)



Surface exposée : 7 1/4"
(184,2 mm)
Longueurs : 9' 7 3/8" (2930 mm)
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 17
Carrés par boîte : 1 (9,29 m^2)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

1207
Double 5"



Talon : 1/2" (12,7 mm)
Surface exposée : 2 - 5" (127/254 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Fini : Kynar PVDF
Texture : Aspect bois
Couleurs moirées

Emballage :
Pièces par boîte : 20
Carrés par boîte : 2 (18,58 m^2)

Voir la matrice aux page 56.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

Voir la matrice aux pages 58 et 59.

1603
16" à 2 panneaux, soffit
Ventilé
Épaisseur standard



Surface exposée : 16" (406,4 mm)
Longueurs : 12' 1 5/16" (3691 mm)
4,02 po² de ventilation par pied linéaire
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 18
Carrés par boîte : 3 (27,62 m²)

1620
16" à 2 panneaux, soffit
Uni
Épaisseur forte



Surface exposée : 16" (406,4 mm)
Longueurs : 12' 1 5/16" (3691 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 12
Carrés par boîte : 2 (18,58 m²)

1622
16" à 2 panneaux, soffit
Ventilé
Épaisseur forte



Surface exposée : 16" (406,4 mm)
Longueurs : 12' 1 15/16" (3708 mm)
4,02 po² de ventilation par pied linéaire
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 12
Carrés par boîte : 2 (18,58 m²)

Pour la liste complète des couleurs de soffites et de bordures de toit en aluminium, voir la matrice à la page 58 et 59.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT | COULEURS

1601
16" à 4 panneaux, soffit Uni

Surface exposée : 16" (406,4 mm)
Longueurs : 12' 2 3/8" (3718 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 18
Carrés par boîte : 3 (27,62 m²)



Voir la matrice aux pages 58 et 59.

1606
16" à 4 panneaux, soffit Ventilé

Surface exposée : 16" (406,4 mm)
Longueurs : 12' 2 3/8" (3718 mm)
4,12 po² de ventilation par pied linéaire
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 18
Carrés par boîte : 3 (27,62 m²)



1615
16" à 4 panneaux, soffit Ventilé Épaisseur forte

Surface exposée : 16" (406,4 mm)
Longueurs : 12' 2 3/8" (3718 mm)
4,12 po² de ventilation par pied linéaire
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 18
Carrés par boîte : 3 (27,62 m²)



Pour la liste complète des couleurs de soffites et de bordures de toit en aluminium, voir la matrice à la page 58 et 59.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

2330
18" à 3 panneaux, soffit Uni
Épaisseur forte



Surface exposée : 18" (457,2 mm)
Longueurs : 10' (3048 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 12
Carrés par boîte : 1,92 (17,8 m^2)

Voir la matrice aux pages 58 et 59.

2345
18" à 3 panneaux, soffit Ventilé
Épaisseur forte



Surface exposée : 18" (457,2 mm)
Longueurs : 10' (3048 mm)
5,46 po^2 de ventilation par pied linéaire
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 12
Carrés par boîte : 1,92 (17,8 m^2)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

1694
Bordure de toit de 4"
Épaisseur standard



Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Nervuré

Emballage :
Pièces par boîte : 30
295 pieds linéaires par boîte (90 m)

Voir la matrice aux pages 58 et 59.

1693
Bordure de toit de 4"
Épaisseur économique



Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Nervuré

Emballage :
Pièces par boîte : 30
295 pieds linéaires par boîte (90 m)

1696/1697
Bordure de toit de 6"
Épaisseur standard



Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Nervuré

Emballage :
Pièces par boîte : 20
197 pieds linéaires par boîte (60 m)

1691
Bordure de toit de 6"
Épaisseur économique



Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Nervuré

Emballage :
Pièces par boîte : 20
197 pieds linéaires par boîte (60 m)

Pour la liste complète des couleurs de soffites et de bordures de toit en aluminium, voir la matrice à la page 58 et 59.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

Voir la matrice aux pages 58 et 59.

2020
Bordure de toit de 6"
Épaisseur forte



Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Nervuré

Emballage :
Pièces par boîte : 20
197 pieds linéaires par boîte (60 m)

1697 offert en Aluminium cuivre.

2024
Bordure de toit de 6"
Épaisseur forte



Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 25
245,8 pieds linéaires par boîte (75 m)

1698
Bordure de toit de 8"
Épaisseur standard



Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Nervuré

Emballage :
Pièces par boîte : 20
197 pieds linéaires par boîte (60 m)

2030
Bordure de toit de 8"
Épaisseur forte



Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Nervuré

Emballage :
Pièces par boîte : 20
197 pieds linéaires par boîte (60 m)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

2025
Bordure de toit de 8"
Épaisseur forte



Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 25
245,8 pieds linéaires par boîte
(75 m)

Voir la matrice aux pages 58 et 59.

1670
Bordure de toit de 10"
Épaisseur standard



Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Nervuré

Emballage :
Pièces par boîte : 20
197 pieds linéaires par boîte (60 m)

Pour la liste complète des couleurs de soffites et de bordures de toit en aluminium, voir la matrice à la page 58 et 59.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT | COULEURS

2319
Poteau cornier extérieur



Face : 2 1/2" (63,5 mm)
Longueurs : 10' (3048 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 10

Voir la matrice aux pages 60 et 63.

2312
Poteau cornier extérieur



Face : 2 1/2" (63,5 mm)
Longueurs : 10' (3048 mm)
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 10

2300
Pièce d'angle individuelle



Surface exposée : 8" (203,2 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 100

2502
Bordure en J de 3/4"



Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 40

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

2503
J universel



Longueurs : 10' (3048 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 20

Voir la matrice aux pages 60 et 63.

2520/2522
Soffit
(peint deux côtés)



Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 25

2522 offert uniquement en Aluminium cuivre.

2507
Moulure en J large pour soffite, 3/4



Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 24

1692
Soffit en J, 1/2



Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 25

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

2538
Petite bordure en L

Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 25



Voir la matrice aux pages 60 et 63.

2543
Rejéteau

Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 20



2567
Rejéteau de bordure de toit

Longueurs : 10' (3048 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 20



2573
Solin de toit 3" 0 degré

Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 20



CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT | COULEURS

2575
Solin de toit 4"
0 degré



Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 20

Voir la matrice aux pages 60 et 63.

2577
Solin de toit 6"
0 degré



Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 20

2550
Bordure de rebord avec dispositif de fixatio



Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 40

0109025
Bande de départ universelle



Longueurs : 10' (3100 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 50

Pour la liste complète des couleurs des accessoires en aluminium, voir la matrice aux pages 60 et 63.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

Voir la matrice aux pages 60 et 63.

2504
Bordure pour dessous de rebord

Longueurs : 10' (3048 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 25



2043
Bordure d'avant-toit

Longueurs : 10' (3048 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 20



2311
Woodgrain[MC] 2000 Pièce d'angle individuelle en similibois

Surface exposée : 8" (203,2 mm)
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 100



2317
Cedarwood[MD] Poteau cornier extérieur

Face : 2 1/2" (63,5 mm)
Longueurs : 10' (3048 mm)
Fini : Kynar PVDF
Texture : Aspect bois
Couleurs moirées

Emballage :
Pièces par boîte : 10
100 pieds linéaires par boîte (30,5 m)



CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT | COULEURS

2318
Cedarwood[MD]
Moulure en J de 3/4"

Longueurs : 12' (3658 mm)
Fini : Kynar PVDF
Texture : Lisse
Couleurs moirées

Emballage :
Pièces par boîte : 40
480 pieds linéaires par boîte
(146,3 m)

Voir la matrice aux pages 60 et 63.



2320
Cedarwood[MD]
Bordure de finition
Snap-Lock

Longueurs : 12' (3658 mm)
Fini : Kynar PVDF
Texture : Lisse
Couleurs moirées

Emballage :
Pièces par boîte : 40
480 pieds linéaires par boîte
(146,3 m)



Pour la liste complète des couleurs des accessoires en aluminium, voir la matrice aux pages 60 et 63.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

1750
Double 4"



Talon : 1/2" (12,7 mm)
Surface exposée : 2 - 4"
(101,6/203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Fini : Kynar
Texture : Brute de sciage

Emballage :
Pièces par boîte : 10
Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)

1755
Double 5"



Talon : 1/2" (12,7 mm)
Surface exposée : 2 - 5"
(127/254 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Fini : Kynar
Texture : Brute de sciage

Emballage :
Pièces par boîte : 10
Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)

1748
Horizontal 8"



Talon : 1/2" (12,7 mm)
Surface exposée : 8" (203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Fini : Kynar
Texture : Brute de sciage

Emballage :
Pièces par boîte : 12
Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)

1752
Vertical à baguette de 12"



Hauteur du tasseau : 5/8" (15,9 mm)
Largeur du tasseau : 2" (50,8 mm)
Surface exposée : 12" (304,8 mm)
Longueurs : 10' (3048 mm)
Fini : Kynar
Texture : Grain de bois moyen

Emballage :
Pièces par boîte : 10
Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)

Blanc pur

Graine de millet
Cône de cyprès
Gris granite
Minerai de fer
Genévrier
Sable de Monterey
Bleu Rockwell
Sablon
Gris orageux
Tomate séchée
Chardon
Caravelle

Pour la liste complète des couleurs des revêtements et accessoires en acier, voir la matrice à la page 57.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

1754
Double 5"



Talon : 1/2" (12,7 mm)
Surface exposée : 2 - 5"
(127/254 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Fini : PVC
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 10
Carrés par boîte : 1 (9,29 m^2)

1751
Horizontal 8"



Talon : 1/2" (12,7 mm)
Surface exposée : 8" (203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Fini : PVC
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 12
Carrés par boîte : 1 (9,29 m^2)

Blanc pur

Amande
Beige antique
Argile
Gris granite
Norwood
Bleu Pacific
Sablon
Sauge
Chardon
Café

Pour la liste complète des couleurs des revêtements et accessoires en acier, voir la matrice à la page 57.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT | COULEURS

1813
Poteau cornier extérieur de 3/4"



Face : 2 1/2" (63,5 mm)
Longueurs : 10' (3048 mm)
Fini : PVC strié
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 10
100 pieds linéaires par boîte
(30,5 m)

Voir la matrice à la page 57.

1814
Moulure en J de 3/4"



Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Fini : PVC strié
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 24
300 pieds linéaires par boîte
(91,5 m)

1829
Bande de départ de 2 1/2"



Longueurs : 10' (3048 mm)

Emballage :
Pièces par boîte : 26
260 pieds linéaires par boîte
(79,3 m)

1835
Universal Poteau cornier extérieur de 3/4" Kynar



Face : 2 1/2" (63,5)
Longueurs : 10' (3048)
Fini : Kynar PVDF
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 10
100 pieds linéaires par boîte
(30,5 m)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

1842
Moulure en J de 3/4"
Kynar



Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Fini : Kynar PVDF
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 24
300 pieds linéaires par boîte
(91,5 m)

Voir la matrice à la page 57.

1841
Moulure en J de 1 1/8"
Kynar



Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Fini : Kynar PVDF
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 24
300 pieds linéaires par boîte
(91,5 m)

1850
Snap-Lock
Moulure de finitio
Kynar



Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Fini : Kynar PVDF
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 24
300 pieds linéaires par boîte
(91,5 m)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT		COULEURS
1877/29-GA **Feuille peinte** **Enduit de PVC**	Largeur : 20 7/8" (530,23 mm) Longueurs : 50' (15,24 m)	Voir la matrice à la page 57.



CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT		COULEURS
3041 **Feuille peinte Performance G8 24" x 98,5' (OSP)*** 	Longueurs : 98,5' (30 m) Épaisseur nominale : 0,02" (0,50 mm)	Voir la matrice aux pages 60 et 61.
3036 **Feuille peinte 24" x 50' (peint deux côtés)** 	Longueurs : 50' (15,24 m) NOTE : Couleur et Blanc pur, faible épaisseur. L'endos est Blanc pur.	
3037 **Feuille peinte 24" x 98,5' (peint deux côtés)** 	Longueurs : 98,5' (30 m) NOTE : Couleur et Blanc pur, faible épaisseur. L'endos est Blanc pur.	
3307 **Feuille peinte 24" x 98,5' (peint deux côtés) Couleurs CanExel** 	Longueurs : 98,5' (30 m) NOTE : Couleur et Blanc pur, faible épaisseur. L'endos est Blanc pur.	

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT		COULEURS
3039 **Feuille peinte** **24" x 98,5'** **(peint un seul côté)**	Longueurs : 98,5' (30 m)	Voir la matrice aux pages 60 et 61.



3304 **Feuille peinte** **24" x 50'** **(peint deux côtés)**	Longueurs : 50' (15,24 m) NOTE : Couleur et Blanc pur, faible épaisseur. L'endos est Blanc pur.	



3531 **Feuille peinte** **24" x 98,5'** **(peint deux côtés)**	Longueurs : 98,5' (30 m) NOTE : Couleur et Blanc pur, faible épaisseur. L'endos est Blanc pur.	



CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT		COULEURS
3025 **Feuille peinte de gouttière, 10 1/2" (peint un seul côté)**	Largeur par bobine : 10 1/2" (267 mm)	Voir la matrice aux pages 60 et 61.



3006 **Feuille peinte de gouttière, 11 7/8" (peint un seul côté)**	Largeur par bobine : 11 7/8" (301,5 mm)	



3009 **Feuille peinte de gouttière, 11 7/8" (peint deux côtés)**	Largeur par bobine : 11 7/8" (301,5 mm) Extérieur : blanc	



3045 **Feuille peinte de gouttière, 11 7/8" Épaisseur forte (peint un seul côté)**	Largeur par bobine : 11 7/8" (301,5 mm) Épaisseur : 0,66 mm	



Pour la liste complète des couleurs de feuille peinte en aluminium, voir la matrice aux pages 60 et 61.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT		COULEURS
3049 **Feuille peinte de gouttière, 11 7/8" Épaisseur forte (peint deux côtés)**	Largeur par bobine : 11 7/8" (301,5 mm) Extérieur : blanc Épaisseur : 0,027 mm	Voir la matrice aux pages 60 et 61.



3012 **Feuille peinte de gouttière, 13 1/2" (peint deux côtés)**	Largeur par bobine : 13 1/2" (343 mm)	



3084 **Feuille peinte de gouttière, 6" (peint deux côtés)**	Largeur par bobine : 6" (152,4 mm)	

REVÊTEMENT ET ACCESSOIRES ALIGN

• Offert dans cette couleur.

	Palette de couleurs									
	01 Blanc neige	632 Amande	872 Gris Chesapeake	625 Bleu littoral	655 Bois d'épave	127 Gris granite	873 Gris Hudson	642 Minerai de fer	876 Rouge majestueux	877 Bleu crépuscule
Revêtement ALIGN										
Planche de 7"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vertical à baguette de 12"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accessoires										
CP011 Bordure de finition										
CP001 Bande de départ en acier ALIGN de 2 1/2"										

MATRICE DE COULEURS

874	Fougère des prés		•	•								
652	Vagues de minuit		•	•								
673	Sable de Monterey		•	•								
653	Poussière de lune		•	•								
628	Kaki		•	•								
875	Brun Rockport		•	•								
637	Bleu Rockwell		•	•								
878	Bois fumé		•	•								
631	Gris orageux		•	•								
651	Vent de fumée		•	•								
	Universelle										•	•

REVÊTEMENT ET SOFFITES EN VINYLE

• Offert dans cette couleur.

	Couleurs classiques											
	001 Blanc neige	632 Amande	616 Ambre	010 Argile	872 Gris Chesapeake	127 Gris granite	633 Genévrier	012 Écru	002 Ivoire	673 Sable de Monterey	006 Gris colombe	628 Kaki
Sequoia Select												
Double 4"	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 4 1/2" Dutch Lap	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 5"*	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 5" Dutch Lap*	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vertical à baguette												
Vertical à baguette de 7"*	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fair Oaks												
Double 4"	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 4" Dutch Lap	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 5"*	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 5" Dutch Lap*	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Concord												
Double 4"	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 4" Dutch Lap	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 5"	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 5" Dutch Lap	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vertical 10"	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Driftwood II												
Double 4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 4 1/2" Dutch Lap	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Soffite en vinyl												
Sequoia Select 12" de qualité ultra-supérieure	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•
Oxford de qualité supérieure 10"	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Perlé de qualité supérieure 8"	•			•				•		•		•
Fairweather 12"	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
EZ Lock 8"	•							•				

Noir et Brun mousquet ne sont disponibles que pour les soffites et non pas pour le revêtement vertical. Le soffite perlé de qualité supérieure n'est pas offert comme revêtement vertical. Le soffite Fairweather ventilé au centre est offert en Blanc neige seulement.

*Couleurs designer n'est pas offert en Colombie-Britannique et en Alberta.

MATRICE DE COULEURS

				Couleurs designer																
624 Sauge	640 Vanille	631 Gris orageux	638 Café	879 Noir	625 Bleu littoral	655 Bois d'épave	636 Espresso	873 Gris Hudson	642 Minerai de fer	876 Rouge majestueux	877 Bleu crépuscule	874 Fougère des prés	652 Vagues de minuit	653 Poussière de lune	063 Brun mousquet	875 Brun Rockport	637 Bleu Rockwell	878 Bois fumé	651 Vent de fumée
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
•	•	•	•			•		•		•		•	•	•		•	•		•
•	•	•	•			•		•		•		•	•	•		•	•		•
•	•	•	•			•		•		•		•	•	•		•	•		•
•	•	•	•			•		•		•		•	•	•		•	•		•
•	•	•	•																
•	•	•	•																
•	•	•	•																
•	•	•	•																
•	•	•	•																
•	•	•	•																
•	•	•	•																
•	•		•												•				
•	•	•	•	•											•				
			•																
•	•	•	•												•				
			•	•															

• Offert dans cette couleur.

	Couleurs classiques									
	001 Blanc neige	632 Amande	616 Ambre	010 Argile	872 Gris Chesapeake	127 Gris granite	633 Genévrier	012 Écru	002 Ivoire	673 Sable de Monterey
65504 Poteau cornier extérieur de 3 1/2"	•	•		•	•	•	•	•	•	•
65524 Poteau cornier de 3 1/2" – couleurs sombres										
65501 Poteau cornier extérieur de 3"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
65507 Poteau cornier extérieur design de 6"	•	•		•		•	•	•		•
65520 Poteau cornier intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
65521 Poteau cornier intérieur – Couleurs sombres										
65560 Moulure en J de 1/2"	•	•		•	•	•	•	•	•	•
65536 Moulure en J haut de gamme de 5/8"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
65533 Moulure en J haut de gamme de 3/4"	•	•		•	•	•	•	•	•	•
65606 Moulure en J de 1 1/4"	•	•		•		•	•	•	•	•
65538 Moulure en J à large face de 2 1/2"	•									
65570 Bordure pour dessous de rebord	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
65571 Bordure pour dessous de rebord – Couleurs sombres										
67750 Bordure double pour dessous de rebord	•	•	•	•		•	•	•	•	•
65581 Rejéteau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
65700 Contour de départ	•									
65551 Bande de départ										
65599 Moulure en F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
68080 Moulure en F de 3/4"	•									
65568 Moulure en J pour soffite de 3/8"	•									
65548 Moulure double pour soffite	•									
65590 Bordure de ceinture	•				•					
68030 Poteau d'angle extérieur pour fenêtre en baie ou arquée	•									
68020 Poteau cornier perlé avec isolation	•									
65583 Contour de porte et de fenêtre de 3 1/2"	•	•						•		
65750 Contour de porte et de fenêtre de 5"	•									

						Couleurs designer																
006 Gris colombe	628 Kaki	624 Sauge	640 Vanille	631 Gris orageux	638 Café	879 Noir	625 Bleu littoral	655 Bois d'épave	636 Espresso	873 Gris Hudson	642 Minerai de fer	876 Rouge majestueux	877 Bleu crépuscule	874 Fougère des prés	652 Vagues de minuit	653 Poussière de lune	063 Brun mousquet	875 Brun Rockport	637 Bleu Rockwell	878 Bois fumé	651 Vent de fumée	Neutre
•	•	•	•	•	•																	
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•																	
•	•		•		•																	
•	•	•	•	•	•																	
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•												•					
•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•		•																	
•	•	•	•	•	•																	
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
•	•		•		•																	
•	•	•	•	•	•																	
																						•
•	•	•	•	•	•	•											•					
	•																					
	•										•										•	
			•																			

• Offert dans cette couleur.

		Deluxe Aluminium					Woodgrain 2000						Cedarwood
		Horizontal 8"	Double 4"	Vertical à baguette de 8"	Vertical en « V »		Horizontal 8"	Double 4"	Double 4" Dutch Lap	Vertical à baguette de 8"	Vertical en « V » 7 1/4"		Double 5"
Palette de couleurs	431 Blanc pur	•	•	•	•		•	•	•	•	•		
	429 Blanc glacier				•						•		
	432 Amande		•	•	•			•	•	•	•		
	425 Noir				•						•		
	471 Beige antique		•		•						•		
	410 Argile		•		•			•			•		
	4C1 Gris Chesapeake		•		•				•		•		
	454 Brun marron		•	•	•			•	•	•	•		
	462 Brun commercial		•	•	•			•	•	•	•		
	457 Bois d'épave										•		
	436 Gris granite		•		•			•			•		
	4C2 Gris Hudson		•		•				•		•		
	4P6 Minerai de fer		•		•				•		•		
	402 Ivoire		•	•	•			•	•	•	•		
	459 Kaki		•	•	•			•	•	•	•		
	447 Sablon										•		
	440 Vanille				•						•		
	423 Charbon		•		•			•			•		
	470 Gris orageux		•		•			•	•		•		
	407 Tan		•		•			•			•		
	438 Café		•		•			•			•		
	406 Vent de fumée		•		•				•		•		
Couleurs moirées	990 Peuplier												•
	992 Brun marron												•
	994 Érable clair												•
	996 Chêne fauve												•

Des couleurs supplémentaires sont offertes. Les couleurs ne sont pas toutes offertes dans tous les profils. Consultez votre représentant Gentek pour obtenir tous les détails.

Note : les couleurs des panneaux à épaisseur standard et épaisseur forte peuvent varier. Veuillez vérifier la disponibilité des couleurs auprè de votre représentant Gentek à l'aide du code de produit spécifique

	Palette de couleurs											
	431 Blanc pur	796 Graine de millet	795 Cône de cyprès	836 Gris granite	4P6 Minerai de fer	633 Genévrier	673 Sable de Monterey	637 Bleu Rockwell	712 Sablon	470 Gris orageux	793 Tomate séchée	826 Chardon	714 Caravelle
Sierra Steel avec Kynar													
Double 4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 5"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Horizontal 8"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vertical à baguette de 12"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accessoires en acier													
1835 Poteau cornier extérieur de 3/4" – Kynar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1842 Moulure en J de 3/4" – Kynar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1841 Moulure en J de 1 1/8" – Kynar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1850 Moulure de finition Snap-Lock – Kynar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1715 Feuille peinte en alum. enduit Poly, 24" x 50"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	Palette de couleurs										
	831 Blanc pur	832 Amande	871 Beige antique	810 Argile	836 Gris granite	866 Norwood	201 Bleu Pacific	712 Sablon	817 Sauge	826 Chardon	838 Café	Neutre
SteelSide												
Double 5"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Horizontal 8"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Accessoires en acier												
1813 Poteau cornier extérieur de 3/4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1814 Moulure en J de 3/4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1829 Bande de départ de 2 1/2"												•

	431 Blanc pur	826 Chardon
Acier en feuille peinte		
1877/29-GA 20 7/8" x 50' (PVC)	•	•

SOFFITES ET BORDURES DE TOIT EN ALUMINIUM

• Offert dans cette couleur.

Palette de couleurs		Soffites en aluminiu	16" à 2 panneaux épaisseur standard	16" à 2 panneaux grosse épaisseur	16" à 4 panneaux épaisseur standard	16" à 4 panneaux grosse épaisseur	18" à 3 panneaux grosse épaisseur	Bordure de toit en aluminium	4" épaisseur standard, nervurée	4" épaisseur économique, nervurée	6" épaisseur standard, nervurée	6" épaisseur économique, nervurée	6" grosse épaisseur, nervurée	6" grosse épaisseur, unie	8" épaisseur standard, nervurée	8" grosse épaisseur, nervurée	8" grosse épaisseur, unie	10" épaisseur standard, nervurée
	431 Blanc pur		•		•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•
	429 Blanc glacier		•		•						•				•			
	430 Blanc pur 30º												•	•		•	•	
	86 Blanc 701					•												
	432 Amande		•		•		•				•		•	•	•	•	•	•
	475 Aluminium cuivre			•							•							
	165 Antique Brown		•		•						•				•			•
	425 Noir		•		•	•					•				•			•
	471 Beige antique		•		•						•				•			
	467 Bourgogne		•		•						•				•			•
	410 Argile		•		•						•		•	•	•	•	•	•
	414 Cachemire		•		•						•		•	•	•	•	•	•
	4C1 Gris Chesapeake		•		•						•				•			•
	454 Brun marron		•		•		•		•		•		•	•	•	•	•	•
	462 Brun commercial		•		•	•					•		•	•	•	•	•	•
	436 Gris granite		•		•						•		•	•	•	•	•	•
	4P5 Graphite		•		•						•				•			•
	422 Ardoise		•		•						•				•			•
	402 Ivoire		•		•						•		•	•	•	•	•	•
	4P4 Gris métallique		•		•						•				•			•
	4P8 Sable de Monterey		•		•						•				•			•
	468 Brun muscade		•		•		•		•		•				•			•
	442 Bleu océan		•		•						•				•			•
	434 Gris colombe				•													
	459 Kaki		•		•						•		•	•	•	•	•	•
	447 Sablon		•		•						•				•			•
	417 Sauge		•		•						•				•			•
	440 Vanille		•		•						•		•	•	•	•	•	•
	423 Charbon		•		•	•					•				•			•
	470 Gris orageux		•		•						•				•			•
	407 Tan		•		•						•				•			•
	435 Bleu Wedgewood		•		•						•				•			•
	438 Café		•		•						•		•	•	•	•	•	•

MATRICE DE COULEURS

Couleurs designer		Soffites en aluminiu	16" à 2 panneaux épaisseur standard	16" à 2 panneaux grosse épaisseur	16" à 4 panneaux épaisseur standard	16" à 4 panneaux grosse épaisseur	18" à 3 panneaux grosse épaisseur	Bordure de toit en aluminium	4" épaisseur standard, nervurée	4" épaisseur économique, nervurée	6" épaisseur standard, nervurée	6" épaisseur économique, nervurée	6" grosse épaisseur, nervurée	6" grosse épaisseur, unie	8" épaisseur standard, nervurée	8" grosse épaisseur, nervurée	8" grosse épaisseur, unie	10" épaisseur standard, nervurée
	4P9 Bleu littoral		•		•						•				•			•
	457 Bois d'épave		•		•						•				•			•
	4P3 Espresso		•		•						•				•			•
	4C2 Gris Hudson		•		•						•				•			•
	4P6 Minerai de fer		•		•	•					•				•			•
	4C5 Rouge majestueux		•		•						•				•			•
	4C6 Bleu crépuscule		•		•						•				•			•
	4C3 Fougère des prés		•		•						•				•			•
	409 Vagues de minuit		•		•						•				•			•
	413 Poussière de lune		•		•						•				•			•
	4C4 Brun Rockport		•		•						•				•			•
	4P2 Bleu Rockwell		•		•						•				•			•
	4C7 Bois fumé		•		•						•				•			•
	406 Vent de fumée		•		•						•				•			•

Certaines couleurs sont offertes sur commande spéciale. Consultez votre représentant pour obtenir des précisions.

• Offert dans cette couleur.

	431 Blanc pur	429 Blanc glacier	430 Blanc pur 30°	B01 Blanc	432 Amande	475 Aluminium cuivre	165 Brun antique	425 Noir	B25 Noir	322 Rouge vif
2550 Bordure de rebord avec dispositif de fixation	•				•					
0109025 Bande de départ universelle										
2502 Bordure en J de 3/4"	•	•			•		•	•		
2312 Poteau cornier extérieur de 3/4" (aspect bois)	•	•			•		•	•		
2319 Poteau cornier extérieur de 3/4" (lisse)	•	•			•		•	•		
2503 J universel	•	•			•		•	•		
2538 Petite bordure en L	•	•			•		•	•		
2543 Rejéteau	•	•			•		•	•		
2504 Bordure pour dessous de rebord	•	•			•		•	•		
2567 Rejéteau de bordure de toit	•	•			•		•	•		
2573 Solin de toit 3", 0 degré, 9' 10"	•									
2575 Solin de toit 4", 0 degré, 9' 10"	•							•		
2577 Solin de toit 6", 0 degré, 9' 10"	•							•		
2043 Bordure d'avant-toit peinte des deux côtés	•	•			•		•	•		
2300 Pièce d'angle individuelle	•									
2311 Pièce d'angle individuelle en similibois	•									
2520 J peint des deux côtés pour soffite	•	•			•		•	•		
2507 Moulure en J large pour soffite, 3/4"	•									
2522 Soffite peint des deux côté						•				
1692 Soffite en J, 1/2"	•	•			•		•	•		
1690 Coulisseau de moulure						•				
Aluminium en feuille peinte										
3041 Feuille peinte Performance G8, 24" x 98,5'				•					•	
3036 Matériau plat de 24" x 50' grosse épaisseur peint des deux côtés	•				•		•	•		
3037 Matériau plat de 24" x 98,5' peint des deux côtés	•				•		•	•		
3039 Matériau plat de 24" x 98,5' peint d'un seul côté	•	•	•							
3304 Matériau plat de 24" x 50' peint des deux côtés	•				•			•		
3531 Matériau plat de 24" x 98,5' peint des deux côtés	•				•		•	•		
Bobine de gouttière en aluminium										
3025 Feuille peinte de gouttière de 10 1/2" peinte d'un côté		•	•		•		•	•		•
3006 Feuille peinte de gouttière de 11 7/8" peinte d'un côté			•							
3009 Feuille peinte de gouttière de 11 7/8" peinte des deux côtés					•		•	•		•
3045 Feuille peinte de gouttière, 11 7/8", peint un seul côté, épaisseur forte			•					•		
3049 Feuille peinte de gouttière, 11 7/8", peint deux côtés, épaisseur forte					•		•	•		•
3012 Feuille peinte de gouttière de 13 1/2" peinte des deux côtés					•			•		
3084 Feuille peinte de gouttière, 6", peint deux côtés					•			•		

Palette de couleurs																							
471 Beige antique	467 Bourgogne	410 Argile	414 Cachemire	4C1 Gris Chesapeake	454 Brun marron	462 Brun commercial	436 Gris granite	456 Vert forêt	4P5 Graphite	422 Ardoise	401 Beige Lambeth	402 Ivoire	4P4 Gris métallique	4P8 Sable de Monterey	468 Brun muscade	442 Bleu océan	459 Kaki	447 Sablon	417 Sauge	440 Vanille	423 Charbon	470 Gris orageux	407 Tan
		•					•										•	•			•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
					•												•				•		
					•										•		•				•		
					•										•						•		
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		•	•		•		•					•					•	•		•			
		•	•	•	•	•	•					•					•	•		•		•	
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•		•	•	•	•		•	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•			•	•	•				•		•	•	•	•	•		•		•
		•	•	•	•										•		•	•			•		

Suite à la page suivante.

• Offert dans cette couleur.

			Couleurs designer					
	435 Bleu Wedgewood	438 Café	4P9 Bleu littoral	457 Bois d'épave	4P3 Espresso	4C2 Gris Hudson	4P6 Minerai de fer	4C5 Rouge majestueux
2550 Bordure de rebord avec dispositif de fixation		•						
0109025 Bande de départ universelle								
2502 Bordure en J de 3/4"	•	•	•	•	•	•	•	•
2312 Poteau cornier extérieur de 3/4" (aspect bois)	•	•	•	•	•	•	•	•
2319 Poteau cornier extérieur de 3/4" (lisse)	•	•	•	•	•	•	•	•
2503 J universel	•	•	•	•	•	•	•	•
2538 Petite bordure en L	•	•	•	•	•	•	•	•
2543 Rejéteau	•	•	•	•	•	•	•	•
2504 Bordure pour dessous de rebord	•	•	•	•	•	•	•	•
2567 Rejéteau de bordure de toit	•	•	•	•	•	•	•	•
2573 Solin de toit 3", 0 degré, 9' 10"		•						
2575 Solin de toit 4", 0 degré, 9' 10"		•						
2577 Solin de toit 6", 0 degré, 9' 10"		•						
2043 Bordure d'avant-toit peinte des deux côtés	•	•	•	•	•	•	•	•
2300 Pièce d'angle individuelle								
2311 Pièce d'angle individuelle en similibois								
2520 J peint des deux côtés pour soffite	•	•	•	•	•	•	•	•
2507 Moulure en J large pour soffite, 3/4"								
2522 Soffite peint des deux côtés								
1692 Soffite en J, 1/2"	•	•	•	•	•	•	•	•
1690 Coulisseau de moulure								
Aluminium en feuille peinte								
3036 Matériau plat de 24" x 50' grosse épaisseur peint des deux côtés	•		•	•	•	•	•	•
3037 Matériau plat de 24" x 98,5' peint des deux côtés	•		•	•	•	•	•	•
3039 Matériau plat de 24" x 98,5', peint d'un seul côté								
3304 Matériau plat de 24" x 50' peint des deux côtés								
3531 Matériau plat de 24" x 98,5' peint des deux côtés						•		•
Bobine de gouttière en aluminium								
3025 Feuille peinte de gouttière de 10 1/2" peinte d'un côté	•		•	•	•	•	•	•
3006 Feuille peinte de gouttière de 11 7/8" peinte d'un côté								
3009 Feuille peinte de gouttière de 11 7/8" peinte des deux côtés	•		•	•	•	•	•	•
3045 Feuille peinte de gouttière, 11 7/8", peint un seul côté, épaisseur forte								
3049 Feuille peinte de gouttière, 11 7/8", peint deux côtés, épaisseur forte	•		•	•	•	•	•	•
3012 Feuille peinte de gouttière de 13 1/2" peinte des deux côtés				•	•	•	•	•
3084 Feuille peinte de gouttière, 6", peint deux côtés						•	•	•

COULEURS CEDARWOOD

	Palette de couleurs			
	990 Peuplier	992 Brun marron	994 Érable clair	996 Chêne fauve
2317 Cedarwood poteau cornier extérieur	•	•	•	•
2318 Cedarwood Moulure en J de 3/4"	•	•	•	•
2320 Cedarwood Bordure de finition, Snap-Lock	•	•	•	•

COULEURS JAMES HARDIE ASSORTIES

Couleur Gentek [Couleur James Hardie]	Palette de couleurs					
	431 Amande [Beige Navajo]	447 Gris cendre [Gris fer]	4H1 Brun grange [Écorce]	4H2 Blanc pur [Blanc arctique]	4H5 Sable du désert [Taupe Monterey]	4H4 Gris pierre [Gris perle]
1601 Soffite Quad 4 uni	•	•	•	•	•	•
1606 Soffite Quad 4 ventilé	•	•	•	•	•	•
2520 Moulure en J de soffite	•	•	•	•	•	•
3037 Feuille peinte	•	•	•	•	•	•
3009 Feuille peinte de gouttière (90 kg)	•	•	•	•	•	•

COULEURS CANEXEL

	Palette de couleurs				
	527 Cèdre XL	551 Rouge Campagne XL	598 Vert	541 Kaki	549 Blanc XL
Aluminium en feuille peinte					
3307 CanExcel 24" x 98,5' (peint deux côtés)	•	•	•	•	•

	4C6 Bleu crépuscule	4C3 Fougère des prés	409 Vagues de minuit	413 Poussière de lune	4C4 Brun Rockport	4P2 Bleu Rockwell	4C7 Bois fumé	406 Vent de fumée	Neutre
									•
	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•			•		•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•		•	•		•	•	
	•	•		•	•		•	•	

REVÊTEMENT ET SOFFITES EN VINYLE GENTEK

Fabrication qui, d'une part, respecte des tolérances précises avec l'emploi de composés formulés spécifiquement pour l'industrie des produits de bâtiment en plastique selon la norme ASTM D4216, et d'autre part répond aux critères suivants ou les dépasse :

Propriété	Méthode d'essai	Résultats
Résistance à la traction (psi)	*ASTM D-638*	*6700*
Coefficient d'élasticité (psi)	*ASTM D-638*	*410 000*
Résilience en flexion IZOD (70 °F)	*ASTM D-256*	*3,6 (lb-pi par po d'entaille)*
Résilience en flexion IZOD (32 °F)	*ASTM D-256*	*2,0 (lb-pi par po d'entaille)*
Résistance à la flexion (psi)	*ASTM D-790*	*14 000*
Coefficient de dilatation linéaire	*ASTM D-696*	*5,3 x 10^{-5} (mm/mm °C)*
Expansion		*2,9 x 10^{-5} (po/po °F)*
Température de fléchissement sous charge 264 psi (°C)	*ASTM D-648*	*73*

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES PRODUITS :
Tous les produits de revêtements, panneaux de soffite et accessoires sont fabriqués entièrement d'une seule couleur. Les produits de revêtement et leurs accessoires répondent à la norme ASTM D3679 pour le soffite en PVC rigide (non plastifié) ou la dépassent. Tous les produits de soffite et leurs accessoires correspondants répondent à la norme ASTM D4477 pour le soffite en PVC rigide (non plastifié) ou la dépassent.

L'ensemble revêtement-soffite satisfait aux critères de classe 2 et répond aux exigences de rendement en étanchéité comme le précise la norme ASTM 3679.

Couleur : contrôlée par spectrophotomètre
Brillance : contrôlée par brillancemètre Gardner
Serrure : fabriquée par contrôle mécanique

Tous les produits répondent aux exigences de la norme ASTM 3679 sur le plan de l'épaisseur (nominale) ou les dépassent :

Sequoia Select EnFusion	*0,046"*
Sequoia Select	*0,046"*
Vertical à baguette	*0,050"*
Easy Lock	*0,041"*
Fair Oaks	*0,044"*
Concord	*0,042"*
Driftwood II	*0,040"*
Soffite Sequoia Select de qualité ultra-supérieure	*0,044"*
Soffite Oxford de qualité supérieure	*0,042"*
Soffite Perlé de qualité supérieure	*0,042"*
Soffite Fairweather	*0,040"*

GARANTIE :
Toutes les marques de revêtement en vinyle Gentek offrent une garantie à vie limitée qui inclut une protection contre la décoloration et la grêle. *La garantie est transférable dans l'éventualité de la vente de la maison. Veuillez consulter la garantie imprimée pour obtenir tous les renseignements.*

SURFACE DE VENTILATION DES SOFFITES :
Les panneaux de soffite de Gentek sont conçus pour permettre la circulation de l'air dans les zones de grenier afin d'aider à réduire les excès d'accumulation de chaleur et de condensation de vapeur d'eau. Les surfaces nettes de ventilation par pied linéaire de soffite sont les suivantes :

Sequoia Select de qualité ultra-supérieure, ventilé 12"	*10 po²*
Oxford entièrement ventilé, 10"	*5,3 po²*
Easy Lock, 8"	*2,8 po²*
Perlé ventilé, 8"	*2,4 po²*
Fairweather centre ventilé, 12"	*2,3 po²*
Fairweather entièrement ventilé, 12"	*7,1 po²*

DEGRÉS DE RÉSISTANCE AU FEU :
Les produits de revêtement en vinyle Gentek répondent à toutes les exigences des codes du bâtiment américains et canadiens ou les dépassent. En plus de satisfaire aux normes des codes, les revêtements en vinyle Gentek sont classés résistants au feu par l'organisme Underwriters Laboratories (UL) pour utilisation sur les murs à résistance au feu d'une heure U026 et U032 et au mur à résistance au feu de deux heures U301. UL effectue une vérification trimestrielle de la fabrication des produits en vinyle pour certifier que les produits en vinyle Gentek bénéficient d'une qualité de fabrication constante. Voici les résultats des essais sur les produits en vinyle :

Propriété	**Méthode d'essai**	**Résultats**
Ampleur moyenne de combustion	*ASTM D-635*	*20 mm*
Temps moyen de combustion	*ASTM D-635*	*< 5 secondes*
Température d'inflammation spontanée	*ASTM D-1929*	*752 °F*
Température d'auto-inflammation	*ASTM D-1929*	*860 °F*
Indice de propagation du feu	*ASTM E-84*	*15*
Indice de propagation du feu	*CAN/ULC S102,2*	*25*
Indice d'émission de fu mée	*ASTM E-84*	*< 400*
Résistance au feu	*ASTM E-119*	*indice d'une heure** *indice de 2 heures**

**Voir UL Fire Resistance Directory Control No. 1N60. E-119 est l'équivalent de UL-263, E-84 est l'équivalent de UL-723.*

Renseignements importants en matière de sécurité-incendie pour les métiers de la construction, les rédacteurs de devis, les professionnels et les installations exécutées par des non-spécialistes :
Lorsqu'un revêtement en vinyle rigide est exposé à une chaleur ou une flamme importante, le vinyle, en s'amollissant, en s'affaissant, en fondant ou en brûlant, peut révéler le matériau en sous-couche. Il faut donc choisir soigneusement les matériaux de sous-couche, puisque ceux-ci sont souvent fabriqués à partir de substances organiques combustibles. Avant la pose, vous devez vérifier les caractéristiques de comportement au feu de toute sous-couche. On doit poser tout matériau de construction dans le respect des règlements et codes du bâtiment locaux, provinciaux et fédéraux en matière de résistance au feu.

CARACTÉRISTIQUES DE CHARGE ÉOLIENNE :
Tous les produits de revêtement Gentek, conçus pour résister à des charges éoliennes allant jusqu'à 100 mi/h, conviennent à la plupart des environnements. On peut employer ces produits dans des milieux à charge éolienne plus importante; toutefois, on doit prendre en compte des facteurs influents comme les méthodes de pose, le choix du produit et les exigences du code du bâtiment applicable. L'indice de vitesse du vent (en mi/h) est calculé selon les directives de calcul de vitesse du vent mesurée par VSI. Nous offrons des informations supplémentaires, au besoin.

CODES DU BÂTIMENT :
Les produits en vinyle Gentek répondent aux normes de code du bâtiment suivantes ou les dépassent :

ICC-ESR – 1133
CCMC – 06541-L
New York City MEA 132-94-M
FHA/HUD Minimum Property Standards

Pour obtenir les spécifications architecturales pour le revêtement de type « designer » et d'autres produits, veuillez communiquer avec votre détaillant Gentek local.

REVÊTEMENT ET SOFFITES EN ALUMINIUM GENTEK

Alliage ou l'équivalent..... AA3000
Densité relative.....2,72
Coefficient d'élasticité (ksi).....10 000
Intervalle de fusion (°F)..... 1175-1210

PROPRIÉTÉS DES ENDUITS : Les produits en aluminium Gentek sont fabriqués à partir d'un alliage de la série AA3000 ou l'équivalent. On lave d'abord les deux faces de l'aluminium à l'aide d'un nettoyant spécialement formulé. L'aluminium propre est ensuite traité avec une solution acide contenant du chrome pour améliorer sa résistance à la corrosion, ainsi que son adhérence à l'enduit.

Couche de finition en polyester (poly) La couche de finition de l'aluminium prétraité est recouverte d'un polymère de polyester thermodurcissable, séché et cuit à environ 450 °F pour former un enduit contre les intempéries à la fois dur et souple. L'épaisseur totale de l'enduit atteint approximativement 18 micromètres.

ESSAIS D'ALTÉRATION CLIMATIQUE : Les produits Gentek sont mis à l'essai pour vérifier leurs propriétés supérieures en matière d'adhérence et de formage. Les spécifications rigoureuses des couleurs de Gentek permettent le mélange du produit de lot en lot. Les essais du produit portent sur la couleur, l'épaisseur de la pellicule, le brillant, l'effet de l'eau chaude, l'effet de la congélation, le brouillard salin, l'humidité (1000 heures) et l'exposition à l'extérieur (2 ans).

CONFORMITÉ : Les alliages d'aluminium employés satisfont à la norme ULC CAN4-S114-M80 qui détermine l'incombustibilité des alliages d'aluminium.

GARANTIE : Garantie limitée de 40 ans. La garantie est transférable.

LE CONTACT AVEC DES MATÉRIAUX DIFFÉRENTS ET LES MILIEUX CORROSIFS : Le contact direct des produits en aluminium avec certains matériaux différents, de même que le contact avec l'eau de ruissellement provenant de matériaux différents, est susceptible de provoquer la corrosion. Par conséquent, lors de l'installation, il faut veiller à éviter un tel contact de l'aluminium avec des matériaux différents comme les métaux différents (cuivre, zinc, acier, etc.), le béton, le stuc, les revêtements en amiante, le bois imprégné sous pression, le bois prétraité, la maçonnerie, les matériaux corrosifs non métalliques, ainsi que les matériaux ou systèmes de toiture qui contiennent des granulés ou des bandes métalliques. Le littoral maritime et les autres environnements corrosifs peuvent aussi entraîner la corrosion du produit.

VALEURS NOMINALES (mm) :

Produit	Valeur
Horizontal 8"	0,53
D4 Dutch Lap	0,40
D4	0,40 et 0,44
Vertical à baguette de 8"	0,50
Vertical en « V »	0,40
Soffite de 16" à 2 panneaux	0,29 et 0,38
Soffite de 16" à 4 panneaux	0,29 et 0,38
Soffite de 18" à 3 panneaux	0,33
Bordure de toit de 4", nervurée	0,44
Bordure de toit de 6", nervurée et sans nervures	0,44 et 0,50
Bordure de toit de 8", nervurée et sans nervures	0,44 et 0,50
Feuille peinte à gouttières	0,57, 0,66 et 0,79

SURFACE DE VENTILATION DES SOFFITES :
Les soffites Gentek sont offerts dans une diversité de profils. On a conçu les panneaux à fentes de ventilation pour permettre la circulation de l'air dans les zones de grenier afin d'aider à réduire les excès d'accumulation de chaleur et de condensation de vapeur d'eau.

PROFIL	PAR PIED LINÉAIRE	PAR PANNEAU
16" à 2 panneaux	4,02 po^2 (26,0 cm^2)	48,7 po^2 (314,00 cm^2)
16" à 4 panneaux	4,12 po^2 (26,6 cm^2)	51,25 po^2 (330,64 cm^2)
18" à 3 panneaux	5,46 po^2 (35,2 cm^2)	54,6 po^2 (352,26 cm^2)

VENTILATION : entièrement ventilé

REVÊTEMENT EN ACIER GENTEK

PROPRIÉTÉS MÉTALLIQUES :

Acier ou l'équivalent	*AZ-50*
Densité relative	*7,8*
Résistance minimale à la rupture (ksi)	*45-55*
Limite élastique minimale (ksi)	*40-50*
Allongement minimal (%)	*25-35*
Coefficient d'élasticité (ksi)	*29 500*
Coefficient d'expansion thermique (po/po °F)	*0,000006*
Intervalle de fusion (°F), acier	*> 2700*
Intervalle de fusion (°F), zinc	*786*
Conductivité thermique à 77 °F (btu-po/pi²-hr-°F)	*555*

PROPRIÉTÉS DES ENDUITS :

Les produits en acier Gentek sont fabriqués à partir d'AZ-50. On lave les deux faces de l'acier à l'aide d'un nettoyant spécialement formulé. Elles sont ensuite rincées à l'eau et enduites d'un prétraitement chimique sans danger pour l'environnement pour améliorer la résistance à la corrosion et l'adhérence à l'enduit.

La surface prétraitée est enduite d'un polymère anticorrosion thermodurcissable, lui-même recouvert de couches de finition composées des systèmes polymériques suivants :

Couche de finition en plastisol (PVC) Ce polymère thermoplastique très résistant à l'altération climatique, souple et insensible aux produits chimiques, est fondu et fusionné à des températures de plus de 390 °F. On applique l'enduit soit en motif rayé soit en fini lisse dont la pellicule atteint une épaisseur de 3,0 mil.

Fluoropolymère ($PVDF_2$) : Ce polymère thermoplastique possède une excellente résistance aux produits chimiques et à la décoloration. On applique une couche d'enduit de 0,9 mil. On cuit l'ensemble à une température minimale de 475 °F. Ce système polymérique répond aux normes élevées industrielles Kynar 500[MD] et Hylar 5000[MD] qui stipulent comme principal critère une formulation de peinture à teneur minimale de 70 % de $PVDF_2$. De nombreux revêtements fluoropolymères sur le marché ne satisfont pas aux normes élevées de qualité et de performance exigées par les spécifications Kynar 500 et Hylar 5000.

GARANTIE :

Toutes les marques de revêtement en acier Gentek offrent une garantie à vie limitée. *La garantie est transférable dans l'éventualité de la vente de la maison. Veuillez consulter la garantie imprimée pour obtenir tous les renseignements.*

LE CONTACT AVEC DES MATÉRIAUX DIFFÉRENTS :

Le contact direct des produits en acier avec certains matériaux différents, de même que le contact avec l'eau de ruissellement provenant de matériaux différents, est susceptible de provoquer la corrosion. Par conséquent, lors de l'installation, il faut veiller à éviter un tel contact de l'acier avec des matériaux différents comme les métaux différents (cuivre, zinc, acier, etc.), le béton, le stuc, les revêtements en amiante, le bois imprégné sous pression, le bois prétraité, la maçonnerie, les matériaux corrosifs non métalliques, ainsi que les matériaux ou systèmes de toiture qui contiennent des granulés ou des bandes métalliques.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES PRODUITS :

Produit	Type d'enduit	Épaisseur*
Sierra Steel	*$PVDF_2$*	*0,017*
SteelSide	*PVC*	*0,017*

**calibre 29*

CODES DU BÂTIMENT :

Les produits en acier Gentek répondent aux normes de code du bâtiment suivantes ou les dépassent :

ICC-ES Legacy – Report n° 97-64
AAMA 1406-86
FHA/HUD Minimum Property Standards

REVÊTEMENT EN COMPOSITE ALIGN DE GENTEK

DONNÉES PHYSIQUES :

Couleur ..... Uniformité contrôlée par spectrophotométrie
Relief ..... Grain de cèdre coupé (planche de 7" et Vertical à baguette de 12"); Mat (Vertical à baguette de 12")

Brillance ..... Faible brillance uniforme maintenue à l'aide d'un brillancemètre de 75°

DONNÉES D'ESSAIS DE PRODUIT :

Résistance au choc	>35 pouces-livre
Coefficient de dilatation linéaire (po/po/°F)	2,3 x 10^{-5}
Résistance thermique	Facteur R 2,0 (Planche de 7")
Résistance thermique	Facteur R 1,6 (Vertical à baguette de 12")
ASTM D5206-13, résistance au vent	Planche de 7" – 53 lb/pi^2 (clous à 24" d'entraxe, 1 1/4" de pénétration) Vertical à baguette de 12" – 52 lb/pi^2 (clous à 12" d'entraxe; 65,33 lb/pi2 (clous à 8" d'entraxe)

RÉSISTANCE AU FEU :

CAN/ULC S102.2-18	Indice de propagation de la flamme : > 70 Indice de dégagement des fumées > 470
Assemblages homologués ASTM E2707-22	Utilisation approuvée
Assemblages homologués ASTM E119	Utilisation approuvée
ASTM D635, Taux de combustion	Aucune combustion autonome
ASTM D1929, Température d'auto-inflammation et d'inflammation spontanée	770 °F (410 °C)/734 °F (390 °C)
NFPA 268, section 1406 de l'IBC	Utilisation approuvée

CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE RÈGLEMENTS ET DE CODES :

Rapport de recherche sur la conformité aux codes Intertek 0316
Rapport d'évaluation ICC-ES – ESR 4449
Homologation de produit de la Floride n° 31747 (planche de 7"), n° 46921 (Vertical à baguette de 12")

GARANTIE :

ALIGN offre une garantie à vie limitée au propriétaire initial; la garantie est transférable lors de la vente de la maison.

SPÉCIFICATION EN FORMAT À TROIS PARTIES :

Les spécifications détaillées en format à trois parties sont disponibles à www.gentek.ca/align

Blanc neige	Gris granite	Bleu Rockwell
Amande	Gris Chesapeake	Midnight Surf
Sable de Monterey	Gris orageux	Bleu crépuscule
Kaki	Gris Hudson	Fougère des prés
Bois d'épave	Vent de fumée	Poussière de lune
Brun Rockport	Minerai de fer	Rouge majestueux
Bois fumé	Bleu littoral	

Couleurs classiques

Blanc neige	Argile	Gris granite
Vanille	Kaki	Gris orageux
Écru	Sable de Monterey	Gris Chesapeake
Amande	Ambre	Sauge
Ivoire	Gris colombe	Genévrier
Café		

Couleurs designer

Rouge majestueux	Fougère des prés	Bleu crépuscule
Bois d'épave	Poussière de lune	Gris Hudson
Brun Rockport	Bleu Rockwell	Vent de fumée
Espresso	Bleu littoral	Minerai de fer
Brun mousquet (soffite seulement)	Vagues de minuit	Noir (soffite seulement)
Bois fumé		

Blanc pur	Brun Rockport	Bleu Wedgewood
Blanc pur 30°	Bois fumé	Vagues de minuit
Blanc glacier	Gris métallique	Bleu littoral
Blanc 701	Gris colombe	Bleu océan
Vanille	Gris granite	Bleu crépuscule
Cachemire	Gris orageux	Aluminium cuivre
Amande	Gris Chesapeake	Bourgogne
Ivoire	Charbon	Rouge majestueux
Café	Gris Hudson	Brun muscade
Argile	Vent de fumée	Brun marron
Kaki	Sauge	Brun commercial
Sable de Monterey	Fougère des prés	Brun antique
Beige Lambeth	Poussière de lune	Espresso
Tan	Ardoise	Graphite
Beige antique	Vert forêt	Minerai de fer
Bois d'épave	Bleu Rockwell	Noir
Sablon		

ALUMINIUM | PALETTE DE COULEURS MOIRÉES

Couleurs de l'aluminium Cedarwood

ALUMINIUM | CONCORDANCE DES COULEURS

Couleurs James Hardie assorties

Couleur Gentek [Couleur James Hardie]

Couleurs CanExel



Couleurs Sierra Steel

Blanc pur	Sablon	Minerai de fer
Graine de millet	Genévrier	Bleu Rockwell
Sable de Monterey	Gris granite	Caravelle
Cône de cyprès	Gris orageux	Tomate séchée
Chardon		

Couleurs SteelSide

Blanc pur	Beige antique	Sauge
Amande	Norwood	Bleu Pacific
Café	Chardon	Dover Gray
Argile	Sablon	

gentek.ca

GENTEK®
PRODUITS DE BÂTIMENT GENTEK CIE

1001 Corporate Drive
Burlington, ON L7L 5V5

Fiers de faire partie intégrante de votre maison.

On ne trouve pas tous les produits et toutes les couleurs dans chacun des magasins. Veuillez vérifier l'offre de produits auprès de la succursale Gentek de votre voisinage. Les couleurs peuvent différer légèrement des exemples qui figurent dans cette brochure. Sélectionnez vos couleurs définitives à l'aide de véritables échantillons de produits. Politique en matière d'amélioration du produit : Produits de bâtiment Gentek compagnie améliore constamment la conception et les processus de fabrication de ses produits. Par conséquent, elle se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les marques de commerce mentionnées dans le présent document sont la propriété de Produits de bâtiment Gentek compagnie, de ses filiales ou de leurs propriétaires respectifs. Formats et supports de communication accessibles disponibles sur demande.

Date d'entrée en vigueur : Juin 2025

888-1111F/6-25/numérique © 2025, Produits de bâtiment Gentek compagnie Veuillez recycler cette brochure.