

RÉPERTOIRE DES PRODUITS DE REVÊTEMENT

Mars 2026



Revêtements • Soffites et bordures de toit
Accessoires pour décoration extérieure



RÉPERTOIRE DES PRODUITS

GENTEK

REVÊTEMENT EN COMPOSITE

4 ALIGN

REVÊTEMENT EN VINYLE

5 SEQUOIA SELECT

6 VERTICAL À BAGUETTE

7 FAIR OAKS

8 CONCORD

10 DRIFTWOOD II

11 SELECTION II

SOFFITES EN VINYLE ET ACCESSOIRES

12 Soffites OXFORD de qualité supérieure

13 Soffites EZ LOCK

14 Soffites PERLÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

15 Soffites FAIRWEATHER

16 Accessoires en composite ALIGN

20 Accessoires en vinyle

REVÊTEMENT EN ALUMINIUM

26 DELUXE

28 WOODGRAIN 2000

SOFFITES ET BORDURES DE TOIT EN ALUMINIUM ET ACCESSOIRES

30 Soffite en aluminium

33 Bordure de toit en aluminium

36 Accessoires en aluminium

REVÊTEMENT EN ACIER

41 SIERRA STEEL

42 STEELSIDE

ACCESSOIRES EN ACIER

43 Accessoires en acier

FEUILLE PEINTE

45 Acier en feuille peinte

46 Aluminium en feuille peinte

FEUILLE PEINTE DE GOUTTIÈRE

48 Bobine de gouttière en aluminium

MATRICE DE COULEURS

50 Revêtement en composite ALIGN

52 Rêvetements et les soffites en vinyle

54 Accessoires en vinyle

56 Rêvetements en aluminium

57 Revêtement en acier, accessoires, feuille peinte

58 Soffites et bordures de toit en aluminium

60 Accessoires en aluminium, feuille peinte, feuille peinte de gouttière

63 Accessoires moulures James Hardie aux couleurs assorties, CanExel

SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES

64 Spécifications architecturales : vinyle

66 Spécifications architecturales : aluminium

67 Spécifications architecturales : acier

68 Spécifications architecturales : revêtement en composite


69 Palettes de couleurs

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les marchés.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

CP700

Planche de 7"



Talon : 3/8" (9,5 mm)
Projection de panneau : 3/4" (19 mm)
Surface exposée : 7" (177,8 mm)
Longueurs : 12' 3" (3733,8 mm)
Texture : Grain de cèdre coupé

Emballage :
Pièces par boîte : 14
Carrés par boîte : 1 (9,2 m²)


COULEURS

Blanc neige
Amande
Gris Chesapeake
Bleu littoral
Bois d'épave
Gris granite
Gris Hudson
Minéral de fer
Rouge majestueux
Bleu crépuscule
Fougère des prés
Vagues de minuit
Sable de Monterey
Poussière de lune
Kaki
Brun Rockport
Bleu Rockwell
Bois fumé
Gris orageux
Vent de fumée

CP701 (Grain de cèdre coupé)

CP702 (Mat)

Vertical à baguette de 12"



Larguer du tasseau : 2" (50,8 mm)
Projection de panneau : 3/4" (19 mm)
Surface exposée : 12" (304,8 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Grain de cèdre coupé
Texture : Mat

Emballage :
Pièces par boîte : 8
Carrés par boîte : 0.96 (8.9 m²)

**Pour les accessoires en ALIGN,
voir à la pages 16-19.**

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

64496

Double 4"



Talon : 3/4" (19 mm)
Surface exposée : 2 - 4"
(101,6/203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Épaisseur nominale : ,046"
Texture : simili-cèdre


Emballage :
Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

Blanc neige

Amande
Gris granité
Écru
Ivoire
Sable de Monterey
Gris colombe
Vanille

64495

**Double 4 1/2"
Dutch Lap**



Talon : 3/4" (19 mm)
Surface exposée : 2 - 4 1/2"
(114,5/229 mm)
Longueurs : 12' 1" (368 mm)
Épaisseur nominale : ,046"
Texture : simili-cèdre

Emballage :
Pièces par boîte : 22
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

Argile
Gris Chesapeake
Genévrier
Kaki
Sauge
Gris orageux
Café

COULEURS DESIGNER

Bleu littoral†
Bois d'épave†
Espresso†
Gris Hudson†
Minéral de fer†
Rouge majestueux†
Bleu crépuscule†
Fougère des prés†
Vagues de minuit†
Poussière de lune†
Brun Rockport†
Bleu Rockwell†
Bois fumé†
Vent de fumée†

64497

Double 5"




Talon : 3/4" (19 mm)
Surface exposée : 2 - 5"
(127/254 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : simili-cèdre

Emballage :
Pièces par boîte : 20
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

64507

**Double 5"
Dutch Lap**



Talon : 3/4" (19 mm)
Surface exposée : 2 - 5"
(127/254 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : simili-cèdre

Emballage :
Pièces par boîte : 20
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

*Couleur designer; Double 5" et Double 5" Dutch non offerts dans les couleurs designer en Colombie-Britannique et en Alberta.




Vertical à baguette | REVÊTEMENT EN VINYLE

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

64397

Vertical à baguette de 7"



Hauteur du tasseau : 1/2" (12,7 mm)

Largeur du tasseau : 1 5/8"

(41,3 mm)

Surface exposée : 7" (178,5 mm)

Longueurs : 10' +/- 1/4"

(3048 +/- 25,4 mm)

Épaisseur nominale : ,050"

Texture : Fini brut de sciage discret

Emballage :

Pièces par boîte : 17

Carrés par boîte : 1 (9,2 m²)

COULEURS

Blanc neige

Amande

Gris granite

Écru

Ivoire

Sable de Monterey

Gris colombe

Vanille

Argile

Gris Chesapeake

Genévrier

Kaki

Sauge

Gris orageux

Café

COULEURS DESIGNER

Bleu littoral†

Bois d'épave†

Espresso†

Gris Hudson†

Minerai de fer†

Rouge majestueux†

Bleu crépuscule†

Fougère des prés†

Vagues de minuit†

Poussière de lune†

Brun Rockport†

Bleu Rockwell†

Bois fumé†

Vent de fumée†

†Couleur designer, n'est pas offerte en Colombie-Britannique et en Alberta.

FAIROAKSSM

REVÊTEMENT EN VINYLE

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

64695

Double 4"


Talon : 5/8" (15,9 mm)
 Surface exposée : 2 - 4"
 (101,6/203,2 mm)
 Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
 Épaisseur nominale : ,044"
 Texture : Bois massif

Emballage :
 Pièces par boîte : 24
 Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

Blanc neige

Amande
 Gris granite
 Écru
 Ivoire
 Sable de Monterey
 Gris colombe
 Vanille

64696

**Double 4"
Dutch Lap**

Talon : 5/8" (15,9 mm)
 Surface exposée : 2 - 4"
 (101,6/203,2 mm)
 Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
 Épaisseur nominale : ,044"
 Texture : Bois massif

Emballage :
 Pièces par boîte : 24
 Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

Argile
 Gris Chesapeake
 Genévrier
 Kaki
 Sauge
 Gris orageux
 Café

**COULEURS
DESIGNER**

Bleu Rockwell†
 Bois d'épave†
 Brun Rockport†
 Gris Hudson†
 Fougère des prés†
 Poussière de lune†
 Rouge Majestueux†
 Vagues de minuit†
 Vent de fumée†

64697


Double 5"

Talon : 5/8" (15,9 mm)
 Surface exposée : 2 - 5"
 (127/254 mm)
 Longueurs : 12' (3658 mm)
 Épaisseur nominale : ,044"
 Texture : Bois massif

Emballage :
 Pièces par boîte : 20
 Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

*Couleur designer; Double 5" et Double 5" Dutch non offerts dans les couleurs designer en Colombie-Britannique et en Alberta.

64698


**Double 5"
Dutch Lap**

Talon : 5/8" (15,9 mm)
 Surface exposée : 2 - 5"
 (127/254 mm)
 Longueurs : 12' (3658 mm)
 Épaisseur nominale : ,044"
 Texture : Bois massif

Emballage :
 Pièces par boîte : 20
 Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

**CONCORD**^{MD}**REVÊTEMENT EN VINYLE****CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT****COULEURS**

64686

Double 4"


Talon : 1/2" (12,7 mm)
 Surface exposée : 2 - 4"
 (101,6/203,2 mm)
 Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
 Épaisseur nominale : ,042"
 Texture : Fini brut de sciage discret

Emballage :
 Pièces par boîte : 24
 Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

Blanc neige

Amande
 Gris granite
 Écru
 Ivoire
 Sable de Monterey
 Gris colombe
 Vanille

64621


**Double 4"
Dutch Lap**

Talon : 1/2" (12,7 mm)
 Surface exposée : 2 - 4"
 (101,6/203,2 mm)
 Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
 Épaisseur nominale : ,042"
 Texture : Fini brut de sciage discret

Emballage :
 Pièces par boîte : 24
 Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

Argile
 Gris Chesapeake
 Genévrier
 Kaki
 Saugé
 Gris orageux
 Café


62317

Double 5"

Talon : 5/8" (15,9 mm)
 Surface exposée : 2 - 5"
 (127/254 mm)
 Longueurs : 12' (3658 mm)
 Épaisseur nominale : ,042"
 Texture : Fini brut de sciage discret

Emballage :
 Pièces par boîte : 20
 Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

62215

**Double 5"
Dutch Lap**


Talon : 7/16" (11,1 mm)
 Surface exposée : 2 - 5"
 (127/254 mm)
 Longueurs : 12' (3658 mm)
 Épaisseur nominale : ,042"
 Texture : Fini brut de sciage discret

Emballage :
 Pièces par boîte : 20
 Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

64755

Vertical 10"



Surface exposée : 10" (254 mm)

Longueurs : 12' (3658 mm)

Épaisseur nominale : ,042"

Texture : Fini brut de sciage discret

Emballage :

Pièces par boîte : 24

Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

COULEURS

Blanc neige

Amande

Gris granite

Écru

Ivoire

Sable de Monterey

Gris colombe

Vanille

Argile

Gris Chesapeake

Genévrier

Kaki

Sauge

Gris orageux

Café



DRIFTWOOD^{MD} II

REVÊTEMENT EN VINYLE

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

62450

Double 4"



Talon : 7/16" (11,1 mm)

Surface exposée : 2 - 4"

(101,6/203,2 mm)

Longueurs : 12' 6" (3810 mm)

Épaisseur nominale : ,040"

Texture : Grain de cèdre naturel

Emballage :

Pièces par boîte : 24

Blanc neige

Amande

Ambre

Gris granite

Écru

Ivoire


Sable de Monterey

Gris colombe

Vanille

62452

Double 4 1/2"
Dutch Lap



Talon : 1/2" (12,7 mm)

Surface exposée : 2 - 4 1/2"

(114/229 mm)

Longueurs : 12' (3658 mm)

Épaisseur nominale : ,040"

Texture : Grain de cèdre naturel

Emballage :

Pièces par boîte : 22

Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

Argile

Gris Chesapeake

Genévrier

Kaki

Sauge

Gris orageux

Café




SELECTION II | REVÊTEMENT EN VINYLE

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

64271

Double 4"
Dutch Lap



Talon : 7/16" (11,1 mm)

Surface exposée : 2 - 4"

(101,6/203,2 mm)

Longueurs : 12' 6" (3810 mm)

Épaisseur nominale : ,040"

Texture : Grain de cèdre naturel


Emballage :

Pièces par boîte : 24

Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

64272

Double 5"
Dutch Lap



Talon : 7/16" (11,1 mm)

Surface exposée : 2 - 5"

(127/254 mm)

Longueurs : 12' (3658 mm)

Épaisseur nominale : ,040"

Texture : Grain de cèdre naturel


Emballage :

Pièces par boîte : 20

Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT
COULEURS

64751

**10" D-5 Soffite
non ventilé/
Revêtement vertical**


Surface exposée : 10" (254 mm)
Longueurs : 10' (3048 mm)
Épaisseur nominale : ,042"
Texture : Légère texture brute
de sciage

Emballage :
Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

Blanc neige

Amande

Gris granite

Écru


Ivoire

Sable de Monterey

Gris colombe

Vanille

64754

**10" D-5
Entièrement ventilé**


Surface exposée : 10" (254 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Épaisseur nominale : ,042"
Texture : Légère texture brute
de sciage
5,3 po² de ventilation par pied
linéaire

Emballage :
Pièces par boîte : 20
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

Argile

Gris Chesapeake

Genévrier

Kaki

Sauge

Gris orageux

Café

Noir†


Brun mousquet†

†Couleurs designer; pour
soffite seulement.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

64885
EZ Lock
8" Non ventilé



Surface exposée : 8" (203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Épaisseur nominale : ,041"
Texture : Légère texture brute
de sciage

Emballage :
Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

Blanc neige


Écru

Café

Noir*

*Couleurs designer; pour
soffite seulement.

64880
EZ Lock
8" Ventilé



Surface exposée : 8" (203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Épaisseur nominale : ,041"
Texture : Légère texture brute
de sciage
5,3 po² de ventilation par pied
linéaire

Emballage :
Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)


PERLÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE | SOFFITES EN VINYLE

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

64370

8" Non ventilé*



Surface exposée : 8" (203,2 mm)

Longueurs : 12' 6" (3810 mm)

Épaisseur nominale : ,042"

Texture : Mat

Emballage :

Pièces par boîte : 12

Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)

*Utilisation uniquement comme soffite.

Blanc neige

Écru

Sable de Monterey


Argile

Kaki

Café

64375

8" Ventilé



Surface exposée : 8" (203,2 mm)

Longueurs : 12' 6" (3810 mm)

Épaisseur nominale : ,042"

Texture : Mat

2,4 po² de ventilation par pied linéaire

Emballage :


Pièces par boîte : 12

Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT
COULEURS

64456

**12" T-4 Soffite
non ventilé/
Revêtement vertical**



Surface exposée : 12" (304,8 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Épaisseur nominale : ,040"
Projection de panneau
nominale : 1/2"
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 16
Carrés par boîte : 1,92 (17,8 m²)

Blanc neige

Amande

Gris granite

Écru

Ivoire

Sable de Monterey

Gris colombe

Vanille

Argile

Gris Chesapeake

Genévrier

Kaki

Sauge

Gris orageux


Café

Brun mousquet†

†Couleurs designer; pour
soffite seulement.

64458

**12" T-4
Entièrement ventilé**




Surface exposée : 12" (304,8 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Épaisseur nominale : ,040"
Projection de panneau
nominale : 1/2"
Texture : Brossée
7,1 po² de ventilation par pied
linéaire

Emballage :
Pièces par boîte : 16
Carrés par boîte : 1,92 (17,8 m²)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

CP003

Moulure en H composite ALIGN de 5 1/2"



Surface exposée : 5 1/2"
Longueur : 16' (4877 mm)
Rainure : 3/4"
Texture : Mat

Emballage :
Pièces par boîte : 10

COULEURS

Blanc neige

Amande

Gris chesapeake

Gris granite

Sable de monterey

Kaki

Gris orageux

COULEURS

DESIGNER

Bleu littoral†

Bois d'épave†

Gris hudson†

Minerai de fer†

Rouge majestueux†

Bleu crépuscule†

Fougère des prés†

Vagues de minuit†

Poussière de lune†

Brun rockport†

Bleu rockwell†

Bois fumé†

Vent de fumée†


†Couleurs designer n'est pas offert en Colombie-Britannique et en Alberta.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

CP010

Moulure en composite
ALIGN de 3 1/2"*



Surface exposée : 3 1/2"
Longueur : 16' (4877 mm)
Rainure : 3/4"
Texture : Mat

Emballage :
Pièces par boîte : 10

Blanc neige

Gris granite
Sable de monterey
Kaki
Gris orageux


COULEURS DESIGNER

Brun rockport†

†Couleurs designer n'est
pas offert en Colombie-
Britannique et en Alberta.

CP009

Moulure en composite
ALIGN de 5 1/2"*



Surface exposée : 5 1/2"
Longueur : 16' (4877 mm)
Rainure : 3/4"
Texture : Mat


Emballage :
Pièces par boîte : 10

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

CP007

Coin extérieur en composite ALIGN de 3 1/2"



Surface exposée : 3 1/2"
Longueur : 12' (3658 mm)
Rainure : 3/4"
Texture : Mat


Emballage :
Pièces par boîte : 10

Blanc neige

Amande
Gris chesapeake
Gris granite
Sable de monterey
Kaki
Gris orageux

CP005

Coin extérieur en composite ALIGN de 5 1/2"



Surface exposée : 5 1/2"
Longueur : 12' (3658 mm)
Rainure : 3/4"
Texture : Mat

Emballage :
Pièces par boîte : 10


COULEURS DESIGNER

Bleu littoral[†]
Bois d'épave[†]
Gris hudson[†]
Mineral de fer[†]
Rouge majestueux[†]
Bleu crépuscule[†]
Fougère des prés[†]
Vagues de minuit[†]
Poussière de lune[†]
Brun rockport[†]
Bleu rockwell[†]
Bois fumé[†]
Vent de fumée[†]

[†]Couleurs designer n'est pas offert en Colombie-Britannique et en Alberta.

CP008

Moulure en J ALIGN




1" Face
Longueur : 12' (3658 mm)
Rainure : 3/4"
Texture : Mat

Emballage :
Pièces par boîte : 32

CP011

Bordure de finition ALIGN (Garniture utilitaire)



Longueurs : 12' 6" Lengths (3810 mm)

Emballage :
Pièces par boîte : 20

Blanc neige

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS


CP001

**Bande de départ en
acier ALIGN de 2 1/2"**

Longueurs : 10' (3048 mm)

Universel

Emballage :
Pièces par boîte : 24



5244R

**Poinçon à fente
de clouage**

Allonge la fente de clouage



Le revêtement en composite ALIGN est compatible avec toute une gamme d'options de moulures, y compris les accessoires en vinyle 65504/65524, 65520/65521, 65533, 65538 aux pages 18 à 22 et la feuille peinte en aluminium 3037 à la page 46.

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT


COULEURS

65504/65524 (Couleurs sombres)

Poteau cornier extérieur de 3 1/2"

Face : 3 1/2" (88,9 mm)
Longueurs : 10' (3048 mm)
Texture : Brossée

Voir la matrice aux pages 54 et 55.




Emballage :
Pièces par boîte : 10
100 pieds linéaires par boîte
(30,5 m)

65501

Poteau cornier extérieur de 3"

Face : 3" (76,2 mm)
Longueurs : 10' (3048 mm)
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 10
100 pieds linéaires par boîte
(30,5 m)




65507

Poteau cornier extérieur design de 6"

Face : 6" (152,4 mm)
Longueurs : 20' (6096 mm)
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 5
100 pieds linéaires par boîte
(30,5 m)




68030

Poteau d'angle extérieur pour fenêtre en baie ou arquée

Face : 2" (50,8 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Texture : Mat

Emballage :
Pièces par boîte : 10
125 pieds linéaires par boîte (38 m)




CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

68020

Poteau cornier perlé avec isolation



Longueurs : 20' (6096 mm)

Texture : Mat

Emballage :


Pièces par boîte : 5

100 pieds linéaires par boîte
(30,5 m)

Voir la matrice aux
pages 54 et 55.

65520/65521 (Couleurs sombres)

Poteau cornier intérieur de 3/4"



Longueurs : 10' (3048 mm)

Texture : Brossée


Emballage :

Pièces par boîte : 10

100 pieds linéaires par boîte
(30,5 m)

65560

Moulure en J de 1/2"



Longueurs : 12' (3658 mm)

Texture : Brossée


Emballage :

Pièces par boîte : 40

480 pieds linéaires par boîte
(146,3 m)

65536

Moulure en J haut de gamme de 5/8"



Longueurs : 12' (3658 mm)

Texture : Brossée

Emballage :

Pièces par boîte : 40


480 pieds linéaires par boîte
(146,3 m)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

65533

**Moulure en J haut
de gamme de 3/4"**




Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Brossée

Voir la matrice aux
pages 54 et 55.

Emballage :
Pièces par boîte : 40
480 pieds linéaires par boîte
(146,3 m)

65606 (Commande spéciale)

Moulure en J de 1 1/4\"




Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 30
432 pieds linéaires par boîte
(131,7 m)

*Convient à l'emploi avec le revêtement
isolant Sequoia Select EnFusion.

65538

**Moulure en J à large
face de 2 1/2"**




Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 18
216 pieds linéaires par boîte
(65,8 m)

65570/65571

**Bordure pour dessous
de rebord*
(Garniture utilitaire)**



Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 40
480 pieds linéaires par boîte
(146,3 m)


*Également utilisé comme bande de départ pour
le linéaire de 5".

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

67750

Bordure double pour dessous de rebord (Garniture utilitaire)



Longueurs : 12' (3658 mm)

Texture : Lisse

Voir la matrice aux
pages 54 et 55.


Emballage :

Pièces par boîte : 25

300 pieds linéaires par boîte
(91,5 m)

65581

Rejéteau



Longueurs : 12' (3658 mm)

Texture : Brossée


Emballage :

Pièces par boîte : 45

540 pieds linéaires par boîte
(164,6 m)

65583

Contour de porte et de fenêtre de 3 1/2"



Face : 3 1/2" (88,9 mm)

Longueurs : 20' (6096 mm)

Texture : Mat


Emballage :

Pièces par boîte : 5

100 pieds linéaires par boîte
(30,5 m)

65750

Contour de porte et de fenêtre de 5"



Face : 5" (127 mm)

Longueurs : 20' (6096 mm)

Texture : Mat

Emballage :

Pièces par boîte : 10

200 pieds linéaires par boîte (61 m)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS


65700

Contour de départ

Longueurs : 12' (3658 mm)

Emballage :
Pièces par boîte : 25
300 pieds linéaires par boîte
(91,4 m)

Voir la matrice aux
pages 54 et 55.




65551

Bande de départ*

Longueurs : 12' (3658 mm)

Emballage :
Pièces par boîte : 40
480 pieds linéaires par boîte
(146,3 m)

*Pour les revêtements en vinyle Sequoia
Select, employer la bande de départ
universelle (0109025) de la page 38.




65599

Moulure en F

Longueurs : 12' (3658 mm)

Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 24
288 pieds linéaires par boîte
(87,8 m)




68080

Moulure en F de 3/4"

Longueurs : 12' 6" (3810 mm)

Texture : Brossée

Emballage :
Pièces par boîte : 32
400 pieds linéaires par boîte
(122 m)



CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS


65568

Moulure en J pour soffite de 3/8"

Longueurs : 12' 6" (3810 mm)

Texture : Mat

Voir la matrice aux
pages 54 et 55.



Emballage :

Pièces par boîte : 24

300 pieds linéaires par boîte
(91,5 m)

65548

Moulure double pour soffite


Longueurs : 12' (3658 mm)

Texture : Brossée

Emballage :

Pièces par boîte : 20

240 pieds linéaires par boîte
(73,2 m)



65590

Bordure de ceinture

Longueurs : 12' (3658 mm)


Texture : Brossée

Emballage :

Pièces par boîte : 30

360 pieds linéaires par boîte (109,7 m)

Pds à l'expéd. : 39 lb (18 kg)




DELUXE^{MC}**REVÊTEMENT EN ALUMINIUM****CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT****COULEURS**

1002

8" Horizontal

Talon : 1/2" (12,7 mm)
 Surface exposée : 8" (203,2 mm)
 Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
 Fini : Poly
 Texture : Lisse

Voir la matrice aux
 page 56.




Emballage :
 Pièces par boîte : 24
 Carrés par boîte : 2 (18,58 m²)

1191

Double 4"

Talon : 1/2" (12,7 mm)
 Surface exposée : 2 - 4"
 (101,6/203,2 mm)
 Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
 Fini : Poly
 Texture : Lisse

Emballage :
 Pièces par boîte : 24
 Carrés par boîte : 2 (18,58 m²)




1302

Vertical à baguette de 8"

Surface exposée : 8" (203,2 mm)
 Longueurs : 10' (3048 mm)
 Fini : Poly
 Texture : Lisse

Emballage :
 Pièces par boîte : 15
 Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)




1438

**Vertical en « V »
Épaisseur standard
(0,40 mm)**

Surface exposée : 7 1/4"
 (184,2 mm)
 Longueurs : 9' 7 3/8" (2930 mm)
 Fini : Poly
 Texture : Lisse

Emballage :
 Pièces par boîte : 17
 Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)

**26**

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT


COULEURS

1429

Vertical en « V »
Épaisseur forte
(0,44 mm)

Surface exposée : 7 1/4"
(184,2 mm)
Longueurs : 12' (3658 mm)
Fini : Poly
Texture : Lisse

Voir la matrice aux
page 56.



Emballage :
Pièces par boîte : 17
Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

1003

Horizontal 8"


Talon : 1/2" (12,7 mm)

Surface exposée : 8" (203,2 mm)

Longueurs : 12' 6" (3810 mm)

Texture : Aspect bois

Voir la matrice aux
page 56.



Emballage :

Pièces par boîte : 24

Carrés par boîte : 2 (18,58 m²)

1192

Double 4"

**Épaisseur standard
(0,40 mm)**


Talon : 1/2" (12,7 mm)

Surface exposée : 2 - 4"

(101,6/203,2 mm)

Longueurs : 12' 6" (3810 mm)

Texture : Aspect bois



Emballage :

Pièces par boîte : 24

Carrés par boîte : 2 (18,58 m²)

1186

Double 4"

**Épaisseur forte
(0,44 mm)**


Talon : 1/2" (12,7 mm)

Surface exposée : 2 - 4"

(101,6/203,2 mm)

Longueurs : 12' 6" (3810 mm)

Texture : Aspect bois



Emballage :

Pièces par boîte : 24

Carrés par boîte : 2 (18,58 m²)

1188

Double 4" Dutch Lap

**Épaisseur standard
(0,40 mm)**


Talon : 1/2" (12,7 mm)

Surface exposée : 2 - 4"

(101,6/203,2 mm)

Longueurs : 12' 6" (3810 mm)

Texture : Aspect bois



Emballage :

Pièces par boîte : 24


Carrés par boîte : 2 (18,58 m²)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

1185

Double 4" Dutch Lap
Épaisseur forte
(0,44 mm)




Talon : 1/2" (12,7 mm)
Surface exposée : 2 - 4"
(101,6/203,2 mm)
Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,58 m²)

Voir la matrice aux
page 56.

1303

Vertical à baguette
de 8"




Talon : 1/2" (12,7 mm)
Surface exposée : 8" (203,2 mm)
Longueurs : 10' (3048 mm)
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 15
Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)

1439

Vertical en « V »
Épaisseur standard
(0,40 mm)




Surface exposée : 7 1/4"
(184,2 mm)
Longueurs : 9' 7 3/8" (2930 mm)
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 17
Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)

1425

Vertical en « V »
Épaisseur forte
(0,44 mm)



Surface exposée : 7 1/4"
(184,2 mm)
Longueurs : 9' 7 3/8" (2930 mm)
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 17
Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT


COULEURS

1603

**16" à 2 panneaux, soffite
Ventilé
Épaisseur standard**

Surface exposée : 16" (406,4 mm)
Longueurs : 12' 1 5/16" (3691 mm)
4,02 po² de ventilation par pied
linéaire
Texture : Lisse

Voir la matrice aux
pages 58 et 59.




Emballage :
Pièces par boîte : 18
Carrés par boîte : 3 (27,62 m²)

1620

**16" à 2 panneaux, soffite
Uni
Épaisseur forte**

Surface exposée : 16" (406,4 mm)
Longueurs : 12' 1 5/16" (3691 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 12
Carrés par boîte : 2 (18,58 m²)




1622

**16" à 2 panneaux, soffite
Ventilé
Épaisseur forte**

Surface exposée : 16" (406,4 mm)
Longueurs : 12' 1 15/16"
(3708 mm)
4,02 po² de ventilation par pied
linéaire
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 12
Carrés par boîte : 2 (18,58 m²)



CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

1601

**16" à 4 panneaux, soffite
Uni**

Surface exposée : 16" (406,4 mm)

Longueurs : 12' 2 3/8" (3718 mm)


Texture : Lisse

Voir la matrice aux
pages 58 et 59.

Emballage :

Pièces par boîte : 18

Carrés par boîte : 3 (27,62 m²)



1606

**16" à 4 panneaux, soffite
Ventilé**

Surface exposée : 16" (406,4 mm)

Longueurs : 12' 2 3/8" (3718 mm)


4,12 po² de ventilation par pied
linéaire

Texture : Lisse

Emballage :

Pièces par boîte : 18

Carrés par boîte : 3 (27,62 m²)



1615

**16" à 4 panneaux, soffite
Ventilé
Épaisseur forte**

Surface exposée : 16" (406,4 mm)

Longueurs : 12' 2 3/8" (3718 mm)


4,12 po² de ventilation par pied
linéaire

Texture : Lisse

Emballage :


Pièces par boîte : 18

Carrés par boîte : 3 (27,62 m²)



CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT**COULEURS**

2330

18" à 3 panneaux, soffite**Uni****Épaisseur forte**

Surface exposée : 18" (457,2 mm)

Longueurs : 10' (3048 mm)

Texture : Lisse


Emballage :

Pièces par boîte : 12

Carrés par boîte : 1,92 (17,8 m²)

Voir la matrice aux pages 58 et 59.

2345

18" à 3 panneaux, soffite**Ventilé****Épaisseur forte**

Surface exposée : 18" (457,2 mm)

Longueurs : 10' (3048 mm)

5,46 po² de ventilation par pied linéaire

Texture : Lisse

Emballage :

Pièces par boîte : 12


Carrés par boîte : 1,92 (17,8 m²)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

1694

Bordure de toit de 4"
Épaisseur standard




Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Nervuré

Voir la matrice aux
pages 58 et 59.

Emballage :
Pièces par boîte : 30
295 pieds linéaires par boîte (90 m)

1693

Bordure de toit de 4"
Épaisseur économique




Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Nervuré

Emballage :
Pièces par boîte : 30
295 pieds linéaires par boîte (90 m)

1696/1697

Bordure de toit de 6"
Épaisseur standard




Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Nervuré

Emballage :
Pièces par boîte : 20
197 pieds linéaires par boîte (60 m)

1691

Bordure de toit de 6"
Épaisseur économique



Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Nervuré

Emballage :
Pièces par boîte : 20
197 pieds linéaires par boîte (60 m)


CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

2020

Bordure de toit de 6"
Épaisseur forte

6"
(152.4)



Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Nervuré

Emballage :
Pièces par boîte : 20
197 pieds linéaires par boîte (60 m)


1697 offert en Aluminium cuivre.

Voir la matrice aux
pages 58 et 59.

2024

Bordure de toit de 6"
Épaisseur forte

6"
(152.4)




Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 25
245,8 pieds linéaires par boîte
(75 m)

1698

Bordure de toit de 8"
Épaisseur standard

8"
(203.2)




Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Nervuré

Emballage :
Pièces par boîte : 20
197 pieds linéaires par boîte (60 m)

2030

Bordure de toit de 8"
Épaisseur forte

8"
(203.2)



Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Nervuré


Emballage :
Pièces par boîte : 20
197 pieds linéaires par boîte (60 m)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

2025

Bordure de toit de 8" Épaisseur forte



8"
(203.2)


Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 25
245,8 pieds linéaires par boîte
(75 m)

Voir la matrice aux
pages 58 et 59.

1670

Bordure de toit de 10" Épaisseur standard



10"
(254)

Longueurs : 9' 10" (3000 mm)
Nervuré

Emballage :
Pièces par boîte : 20
197 pieds linéaires par boîte (60 m)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT


COULEURS

2319

Poteau cornier extérieur

Face : 2 1/2" (63,5 mm)
Longueurs : 10' (3048 mm)
Texture : Lisse

Voir la matrice aux pages 60 et 63.




Emballage :
Pièces par boîte : 10

2312

Poteau cornier extérieur

Face : 2 1/2" (63,5 mm)
Longueurs : 10' (3048 mm)
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 10




2300

Pièce d'angle individuelle

Surface exposée : 8" (203,2 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 100




2502

Bordure en J de 3/4"

Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 40



CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT


COULEURS

2503
J universel

Longueurs : 10' (3048 mm)
Texture : Lisse

Voir la matrice aux
pages 60 et 63.

Emballage :
Pièces par boîte : 20




2520/2522
Soffit J
(peint deux côtés)

Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 25


2522 offert uniquement en
Aluminium cuivre.



2507
Moulure en J large
pour soffite, 3/4"

Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Lisse


Emballage :
Pièces par boîte : 24



1692
Soffit en J, 1/2"

Longueurs : 12' (3658 mm)
Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 25



CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

2538


Petite bordure en L

Longueurs : 12' (3658 mm)

Texture : Lisse

Voir la matrice aux pages 60 et 63.

Emballage :
Pièces par boîte : 25




2543

Rejéteau

Longueurs : 12' (3658 mm)

Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 20




2567

Rejéteau de bordure de toit

Longueurs : 10' (3048 mm)

Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 20




2573

Solin de toit 3" 0 degré

Longueurs : 9' 10" (3000 mm)

Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 20



CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

2575

Solin de toit 4" 0 degré


Longueurs : 9' 10" (3000 mm)

Texture : Lisse

Voir la matrice aux
pages 60 et 63.

Emballage :

Pièces par boîte : 20



2577


Solin de toit 6" 0 degré

Longueurs : 9' 10" (3000 mm)

Texture : Lisse

Emballage :

Pièces par boîte : 20



2550


Bordure de rebord avec dispositif de fixation

Longueurs : 12' (3658 mm)

Texture : Lisse

Emballage :

Pièces par boîte : 40



0109025


Bande de départ universelle

Longueurs : 10' (3100 mm)

Texture : Lisse

Emballage :

Pièces par boîte : 50



CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

2504


Bordure pour dessous de rebord

Longueurs : 10' (3048 mm)

Texture : Lisse

Voir la matrice aux pages 60 et 63.

Emballage :
Pièces par boîte : 25




2403

Bordure d'avant-toit

Longueurs : 10' (3048 mm)

Texture : Lisse

Emballage :
Pièces par boîte : 20




2311

Woodgrain^{mc} 2000
Pièce d'angle individuelle en similibois

Surface exposée : 8" (203,2 mm)


Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 100



CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT
COULEURS

1750

Double 4"



Talon : 1/2" (12,7 mm)
 Surface exposée : 2 - 4"
 (101,6/203,2 mm)
 Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
 Fini : Kynar
 Texture : Brute de sciage

Emballage :
 Pièces par boîte : 10
 Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)

Blanc pur

Graine de millet
 Cône de cypres
 Gris granite
 Minerai de fer
 Genévrier
 Sable de Monterey
 Bleu Rockwell
 Sablon
 Gris orageux
 Tomate séchée
 Chardon
 Caravelle


1755

Double 5"


Talon : 1/2" (12,7 mm)
 Surface exposée : 2 - 5"
 (127/254 mm)
 Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
 Fini : Kynar
 Texture : Brute de sciage

Emballage :
 Pièces par boîte : 10
 Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)


1748

Horizontal 8"


Talon : 1/2" (12,7 mm)
 Surface exposée : 8" (203,2 mm)
 Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
 Fini : Kynar
 Texture : Brute de sciage

Emballage :
 Pièces par boîte : 12
 Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)

1752

Vertical à baguette de 12"


Hauteur du tasseau : 5/8" (15,9 mm)
 Largeur du tasseau : 2" (50,8 mm)
 Surface exposée : 12" (304,8 mm)
 Longueurs : 10' (3048 mm)
 Fini : Kynar
 Texture : Grain de bois moyen


Emballage :
 Pièces par boîte : 10
 Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

1754

Double 5"



Talon : 1/2" (12,7 mm)

Surface exposée : 2 - 5"

(127/254 mm)

Longueurs : 12' (3658 mm)

Fini : PVC

Texture : Aspect bois

Emballage :

Pièces par boîte : 10

Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)

Blanc pur

Amande

Beige antique

Argile

Gris granite

Norwood

Bleu Pacific

Sablon


Sauge

Chardon

Café

1751

Horizontal 8"



Talon : 1/2" (12,7 mm)

Surface exposée : 8" (203,2 mm)

Longueurs : 12' 6" (3810 mm)

Fini : PVC

Texture : Aspect bois

Emballage :

Pièces par boîte : 12

Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)


CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

1813
**Poteau cornier
extérieur de 3/4"**

Face : 2 1/2" (63,5 mm)
Longueurs : 10' (3048 mm)
Fini : PVC strié
Texture : Aspect bois

Voir la matrice à la
page 57.




Emballage :
Pièces par boîte : 10
100 pieds linéaires par boîte
(30,5 m)

1814
Moulure en J de 3/4"

Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Fini : PVC strié
Texture : Lisse


Emballage :
Pièces par boîte : 24
300 pieds linéaires par boîte
(91,5 m)



1829
**Bande de départ
de 2 1/2"**

Longueurs : 10' (3048 mm)


Emballage :
Pièces par boîte : 26
260 pieds linéaires par boîte
(79,3 m)



1835
**Universal
Poteau cornier
extérieur de 3/4"
Kynar**

Face : 2 1/2" (63,5)
Longueurs : 10' (3048)
Fini : Kynar PVDF
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 10
100 pieds linéaires par boîte
(30,5 m)




CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS

1842
Moulure en J de 3/4"
Kynar

Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Fini : Kynar PVDF
Texture : Aspect bois


Voir la matrice à la
page 57.



Emballage :
Pièces par boîte : 24
300 pieds linéaires par boîte
(91,5 m)

1841
Moulure en J de 1 1/8"
Kynar

Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Fini : Kynar PVDF
Texture : Aspect bois




Emballage :
Pièces par boîte : 24
300 pieds linéaires par boîte
(91,5 m)

1850
Snap-Lock
Moulure de finition
Kynar

Longueurs : 12' 6" (3810 mm)
Fini : Kynar PVDF
Texture : Aspect bois

Emballage :
Pièces par boîte : 24
300 pieds linéaires par boîte
(91,5 m)




CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

1877/29-GA
Feuille peinte
Enduit de PVC

Largeur : 20 7/8" (530,23 mm)
Longueurs : 50' (15,24 m)

COULEURS

Voir la matrice à la
page 57.



CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT


COULEURS

3059

**Feuille peinte
Performance G8
24" x 98,5'
(peint deux côtés)**

Longueurs : 98,5' (30 m)

Voir la matrice aux
pages 60 et 61.




3041

**Feuille peinte
Performance G8
24" x 98,5'
(peint un seul côté)**

Longueurs : 98,5' (30 m)

Épaisseur nominale : 0,02" (0,50 mm)




3036

**Feuille peinte
24" x 50'
(peint deux côtés)**

Longueurs : 50' (15,24 m)

NOTE : Couleur et Blanc pur, faible épaisseur.
L'endos est Blanc pur.




3037

**Feuille peinte
24" x 98,5'
(peint deux côtés)**

Longueurs : 98,5' (30 m)

NOTE : Couleur et Blanc pur, faible épaisseur.
L'endos est Blanc pur.



CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT

COULEURS


3307

Feuille peinte
24" x 98,5'
(peint deux côtés)
Couleurs CanExel

Longueurs : 98,5' (30 m)

NOTE : Couleur et Blanc pur, faible épaisseur.
L'endos est Blanc pur.


Voir la matrice aux
pages 60 et 61.



3309

Feuille peinte
24" x 98,5'
(peint un seul côté)

Longueurs : 98,5' (30 m)




3304

Feuille peinte
24" x 50'
(peint deux côtés)

Longueurs : 50' (15,24 m)

NOTE : Couleur et Blanc pur, faible épaisseur.
L'endos est Blanc pur.




3531

Feuille peinte
24" x 98,5'
(peint deux côtés)

Longueurs : 98,5' (30 m)

NOTE : Couleur et Blanc pur, faible épaisseur.
L'endos est Blanc pur.



FEUILLE PEINTE DE GOUTTIÈRE | ALUMINIUM

CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT


COULEURS

3025

**Feuille peinte de
gouttière, 10 1/2"**
(peint un seul côté)

Largeur par bobine : 10 1/2"
(267 mm)


Voir la matrice aux
pages 60 et 61.



3006

**Feuille peinte de
gouttière, 11 7/8"**
(peint un seul côté)


Largeur par bobine : 11 7/8"
(301,5 mm)



3009

**Feuille peinte de
gouttière, 11 7/8"**
(peint deux côtés)


Largeur par bobine : 11 7/8"
(301,5 mm)
Extérieur : blanc



3045

**Feuille peinte de
gouttière, 11 7/8"**
Épaisseur forte
(peint un seul côté)

Largeur par bobine : 11 7/8"
(301,5 mm)
Épaisseur : 0,66 mm



CODE ET DESCRIPTION DE PRODUIT


COULEURS

3049

**Feuille peinte de
gouttière, 11 7/8"
Épaisseur forte
(peint deux côtés)**

Largeur par bobine : 11 7/8"
(301,5 mm)
Extérieur : blanc
Épaisseur : 0,027 mm


Voir la matrice aux
pages 60 et 61.



3012

**Feuille peinte de
gouttière, 13 1/2"
(peint deux côtés)**


Largeur par bobine : 13 1/2"
(343 mm)



3084

**Feuille peinte de
gouttière, 6"
(peint deux côtés)**

Largeur par bobine : 6" (152,4 mm)



REVÊTEMENT ET ACCESSOIRES ALIGN

- Offert dans cette couleur.

Palette de couleurs									
01	Blanc neige	632	Amande	872	Gris Chesapeake	625	Bleu littoral	655	Bois d'épave
127	Gris granite	873	Gris Hudson	642	Minéral de fer	876	Rouge majestueux	877	Bleu crépuscule

Revêtement ALIGN										
Planche de 7"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vertical à baguette de 12"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accessoires ALIGN										
CP003 Moulure en H composite ALIGN de 5 1/2"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CP010 Moulure en H composite ALIGN de 3 1/2"		•					•			
CP009 Moulure en composite ALIGN de 5 1/2"		•					•			
CP007 Coin extérieur en composite ALIGN de 3 1/2"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CP005 Coin extérieur en composite ALIGN de 5 1/2"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CP008 Moulure en J ALIGN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CP011 Bordure de finition										
CP001 Bande de départ en acier ALIGN de 2 1/2"										
5244R Poinçon à fente de clouage										

MATRICE DE COULEURS

[illegible]

REVÊTEMENT ET SOFFITES EN VINYLE

- Offert dans cette couleur.

• Offert dans cette couleur.	Couleurs classiques											
	001 Blanc neige	632 Amande	616 Ambre	010 Argile	872 Gris Chesapeake	127 Gris granite	633 Genévrier	012 Écru	002 Ivoire	673 Sable de Monterey	006 Gris colombe	628 Kaki
Sequoia Select												
Double 4"	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 4 1/2" Dutch Lap	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 5"	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 5" Dutch Lap*	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vertical à baguette												
Vertical à baguette de 7"	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fair Oaks												
Double 4"	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 4" Dutch Lap	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 5"	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 5" Dutch Lap*	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Concord												
Double 4"	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 4" Dutch Lap	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 5"	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 5" Dutch Lap	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vertical 10"	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Driftwood II												
Double 4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 4 1/2" Dutch Lap	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Soffite en vinyle												
Oxford de qualité supérieure 10"	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Perlé de qualité supérieure 8"	•			•				•		•		•
Fairweather 12"	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
EZ Lock 8"	•							•				

Noir et Brun mousquet ne sont disponibles que pour les soffites et non pas pour le revêtement vertical. Le soffite perlé de qualité supérieure n'est pas offert comme revêtement vertical.

*Couleurs designer n'est pas offert en Colombie-Britannique et en Alberta.

MATRICE DE COULEURS

Couleurs designer									
624	Sauge								
640	Vanille								
631	Gris orageux								
638	Café								
879	Noir								
625	Bleu littoral								
655	Bois d'épave								
636	Espresso								
873	Gris Hudson								
642	Minéral de fer								
876	Rouge majestueux								
877	Bleu crépuscule								
874	Fougère des prés								
652	Vagues de minuit								
653	Poussière de lune								
063	Brun mousquet								
875	Brun Rockport								
637	Bleu Rockwell								
878	Bois fumé								
651	Vent de fumée								

ACCESSOIRES EN VINYLE | MATRICE DE COULEURS

- Offert dans cette couleur.

	Couleurs classiques									
	001 Blanc neige	632 Amande	616 Ambre	010 Argile	872 Gris Chesapeake	127 Gris granite	633 Génévrier	012 Écru	002 Ivoire	673 Sable de Monterey
65504 Poteau cornier extérieur de 3 1/2"	•	•		•	•	•	•	•	•	•
65524 Poteau cornier de 3 1/2" – couleurs sombres										
65501 Poteau cornier extérieur de 3"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
65507 Poteau cornier extérieur design de 6"	•	•		•		•	•	•		•
65520 Poteau cornier intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
65521 Poteau cornier intérieur – Couleurs sombres										
65560 Moulure en J de 1/2"	•	•		•	•	•	•	•	•	•
65536 Moulure en J haut de gamme de 5/8"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
65533 Moulure en J haut de gamme de 3/4"	•	•		•	•	•	•	•	•	•
65606 Moulure en J de 1 1/4"	•	•		•		•	•	•	•	•
65538 Moulure en J à large face de 2 1/2"	•									
65570 Bordure pour dessous de rebord	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
65571 Bordure pour dessous de rebord – Couleurs sombres										
67750 Bordure double pour dessous de rebord	•	•	•	•		•	•	•	•	•
65581 Rejéteau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
65700 Contour de départ	•									
65551 Bande de départ										
65599 Moulure en F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
68080 Moulure en F de 3/4"	•									
65568 Moulure en J pour soffite de 3/8"	•									
65548 Moulure double pour soffite	•									
65590 Bordure de ceinture	•				•					
68030 Poteau d'angle extérieur pour fenêtre en baie ou arquée	•									
68020 Poteau cornier perlé avec isolation	•									
65583 Contour de porte et de fenêtre de 3 1/2"	•	•						•		
65750 Contour de porte et de fenêtre de 5"	•									

Remarque : Les accessoires en vinyle noir et brun mousquet sont destinés uniquement à une utilisation sous les soffites.

Couleurs designer														
006	Gris colombe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
628	Kaki	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
624	Sauge	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
640	Vanille	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
631	Gris orageux	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
638	Café	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
879	Noir													
625	Bleu littoral	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
655	Bois d'épave	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
636	Espresso	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
873	Gris Hudson	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
642	Mineral de fer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
876	Rouge majestueux	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
877	Bleu crépuscule	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
874	Fougère des prés	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
652	Vagues de minuit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
653	Poussière de lune	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
063	Brun mousquet													
875	Brun Rockport	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
637	Bleu Rockwell	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
878	Bois fumé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
651	Vent de fumée	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Neutre														

REVÊTEMENT EN ALUMINIUM MATRICE DE COULEURS

- Offert dans cette couleur.

		Deluxe Aluminium				Woodgrain 2000				
		Horizontal 8"	Double 4"	Vertical à bague de 8"	Vertical en « V »	Horizontal 8"	Double 4"	Double 4" Dutch Lap	Vertical à bague de 8"	Vertical en « V » 7 1/4"
PaLETTE de couleurs	431 Blanc pur	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	429 Blanc glacier				•					•
	432 Amande		•	•	•		•	•	•	•
	425 Noir				•					•
	471 Beige antique		•		•					•
	410 Argile		•		•		•			•
	4C1 Gris Chesapeake		•		•			•		•
	454 Brun marron		•	•	•		•	•	•	•
	462 Brun commercial		•	•	•		•	•	•	•
	457 Bois d'épave							•		
	436 Gris granite		•		•		•			•
	4C2 Gris Hudson		•		•			•		•
	4P6 Minéral de fer		•		•			•		•
	402 Ivoire		•	•	•		•	•	•	•
	459 Kaki		•	•	•		•	•	•	•
	447 Sablon									•
	440 Vanille				•					•
	423 Charbon		•		•		•			•
	470 Gris orange		•		•		•	•		•
	407 Tan		•		•		•			•
	438 Café		•		•		•			•
	406 Vent de fumée		•		•			•		•

Des couleurs supplémentaires sont offertes. Les couleurs ne sont pas toutes offertes dans tous les profils. Consultez votre représentant Gentek pour obtenir tous les détails.

Note : les couleurs des panneaux à épaisseur standard et épaisseur forte peuvent varier. Veuillez vérifier la disponibilité des couleurs auprès de votre représentant Gentek à l'aide du code de produit spécifique.

REVÊTEMENT EN ACIER MATRICE DE COULEURS

	Palette de couleurs												
	431 Blanc pur	796 Graine de millet	795 Cône de cypres	836 Gris granite	4P6 Minerai de fer	633 Génévrier	673 Sable de Monterey	637 Bleu Rockwell	712 Sablon	470 Gris orageux	793 Tomate séchée	826 Chardon	714 Caravelle
Sierra Steel avec Kynar													
Double 4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 5"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Horizontal 8"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vertical à baguette de 12"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accessoires en acier													
1835 Poteau cornier extérieur de 3/4" – Kynar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1842 Moulure en J de 3/4" – Kynar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1841 Moulure en J de 1 1/8" – Kynar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1850 Moulure de finition Snap-Lock – Kynar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1715 Feuille peinte en alum. enduit Poly, 24" x 50"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	Palette de couleurs												Neutre
	831 Blanc pur	832 Amande	871 Beige antique	810 Argile	836 Gris granite	866 Norwood	201 Bleu Pacific	712 Sablon	817 Sauge	826 Chardon	838 Café		
	SteelSide												
	Double 5"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Horizontal 8"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Accessoires en acier												
	1813 Poteau cornier extérieur de 3/4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	1814 Moulure en J de 3/4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	1829 Bande de départ de 2 1/2"											•	

	Palette de couleurs	
	431 Blanc pur	826 Chardon
Acier en feuille peinte		
1877/29-GA 20 7/8" x 50" (PVC)	•	•

SOFFITES ET BORDURES DE TOIT EN ALUMINIUM

- Offert dans cette couleur.

PaLETTE de couleurs	Soffites en aluminium										Bordure de toit en aluminium									
	16" à 2 panneaux épaisseur standard										4" épaisseur standard, nervurée									
	16" à 2 panneaux grosse épaisseur										4" épaisseur économique, nervurée									
	16" à 4 panneaux épaisseur standard										6" épaisseur standard, nervurée									
	16" à 4 panneaux grosse épaisseur										6" épaisseur économique, nervurée									
	18" à 3 panneaux grosse épaisseur										6" grosse épaisseur, nervurée									
											6" grosse épaisseur, unie									
											8" épaisseur standard, nervurée									
											8" grosse épaisseur, nervurée									
											8" grosse épaisseur, unie									
											10" épaisseur standard, nervurée									
431 Blanc pur	•		•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
429 Blanc glacier	•		•										•				•			
430 Blanc pur 30°															•	•		•	•	
86 Blanc 701					•															
432 Amande	•		•		•								•		•	•	•	•	•	•
475 Aluminium cuivre		•											•							
165 Antique Brown	•		•										•				•			•
425 Noir	•		•	•									•				•			•
471 Beige antique	•		•										•				•			
467 Bourgogne	•		•										•				•			•
410 Argile	•		•										•		•	•	•	•	•	•
414 Cachemire	•		•										•		•	•	•	•	•	•
4C1 Gris Chesapeake	•		•										•			•				•
454 Brun marron	•		•			•				•			•		•	•	•	•	•	•
462 Brun commercial	•		•	•									•		•	•	•	•	•	•
436 Gris granite	•		•										•		•	•	•	•	•	•
4P5 Graphite	•		•										•				•			•
422 Ardoise	•		•										•				•			•
402 Ivoire	•		•										•		•	•	•	•	•	•
4P4 Gris métallique	•		•										•				•			•
4P8 Sable de Monterey	•		•										•				•			•
468 Brun muscade	•		•		•					•			•				•			•
442 Bleu océan	•		•										•				•			•
434 Gris colombe			•																	
459 Kaki	•		•										•		•	•	•	•	•	•
447 Sablon	•		•										•				•			•
417 Sauge	•		•										•				•			•
440 Vanille	•		•										•		•	•	•	•	•	•
423 Charbon	•		•	•									•				•			•
470 Gris orageux	•		•										•				•			•
407 Tan	•		•										•				•			•
435 Bleu Wedgewood	•		•										•				•			•
438 Café	•		•										•		•	•	•	•	•	•

MATRICE DE COULEURS

Couleurs designer		Soffites en aluminium					Bordure de toit en aluminium									
		16" à 2 panneaux épaisseur standard	16" à 2 panneaux grosse épaisseur	16" à 4 panneaux épaisseur standard	16" à 4 panneaux grosse épaisseur	18" à 3 panneaux grosse épaisseur	4" épaisseur standard, nervurée	4" épaisseur économique, nervurée	6" épaisseur standard, nervurée	6" épaisseur économique, nervurée	6" grosse épaisseur, nervurée	6" grosse épaisseur, unie	8" épaisseur standard, nervurée	8" grosse épaisseur, nervurée	8" grosse épaisseur, unie	10" épaisseur standard, nervurée
	4P9 Bleu littoral	•		•					•				•			•
	457 Bois d'épave	•		•					•				•			•
	4P3 Espresso	•		•					•				•			•
	4C2 Gris Hudson	•		•					•				•			•
	4P6 Minerai de fer	•		•	•				•				•			•
	4C5 Rouge majestueux	•		•					•				•			•
	4C6 Bleu crépuscule	•		•					•				•			•
	4C3 Fougère des prés	•		•					•				•			•
	409 Vagues de minuit	•		•					•				•			•
	413 Poussière de lune	•		•					•				•			•
	4C4 Brun Rockport	•		•					•				•			•
	4P2 Bleu Rockwell	•		•					•				•			•
	4C7 Bois fumé	•		•					•				•			•
	406 Vent de fumée	•		•					•				•			•

Certaines couleurs sont offertes sur commande spéciale. Consultez votre représentant pour obtenir des précisions.

ACCESSOIRES EN ALUMINIUM | MATRICE DE COULEURS

- Offert dans cette couleur.

	431 Blanc pur	429 Blanc glacier	430 Blanc pur 30°	B01 Blanc	432 Amande	475 Aluminium cuivre	165 Brun antique	425 Noir	B25 Noir	322 Rouge vif
2550 Bordure de rebord avec dispositif de fixation	•				•					
0109025 Bande de départ universelle										
2502 Bordure en J de 3/4"	•	•			•		•	•		
2312 Poteau cornier extérieur de 3/4" (aspect bois)	•	•			•		•	•		
2319 Poteau cornier extérieur de 3/4" (lisse)	•	•			•		•	•		
2503 J universel	•	•			•		•	•		
2538 Petite bordure en L	•	•			•		•	•		
2543 Rejéteau	•	•			•		•	•		
2504 Bordure pour dessous de rebord	•	•			•		•	•		
2567 Rejéteau de bordure de toit	•	•			•		•	•		
2573 Solin de toit 3", 0 degré, 9' 10"	•									
2575 Solin de toit 4", 0 degré, 9' 10"	•							•		
2577 Solin de toit 6", 0 degré, 9' 10"	•							•		
2043 Bordure d'avant-toit peinte des deux côtés	•	•			•		•	•		
2300 Pièce d'angle individuelle	•									
2311 Pièce d'angle individuelle en similibois	•									
2520 J peint des deux côtés pour soffite	•	•			•		•	•		
2507 Moulure en J large pour soffite, 3/4"	•									
2522 Soffite peint des deux côté						•				
1692 Soffite en J, 1/2"	•	•			•		•	•		
1690 Coulisseau de moulure						•				
Aluminium en feuille peinte										
3059 Feuille peinte Performance G8, 24" x 98,5' (peint deux côtés)									•	
3041 Feuille peinte Performance G8, 24" x 98,5'		•								
3036 Matériau plat de 24" x 50' grosse épaisseur peint des deux côtés	•				•		•	•		
3037 Matériau plat de 24" x 98,5' peint des deux côtés	•				•		•	•		
3039 Matériau plat de 24" x 98,5' peint d'un seul côté	•	•	•							
3304 Matériau plat de 24" x 50' peint des deux côtés	•				•			•		
3531 Matériau plat de 24" x 98,5' peint des deux côtés	•				•		•	•		
Bobine de gouttière en aluminium										
3025 Feuille peinte de gouttière de 10 1/2" peinte d'un côté		•	•		•		•	•		•
3006 Feuille peinte de gouttière de 11 7/8" peinte d'un côté			•							
3009 Feuille peinte de gouttière de 11 7/8" peinte des deux côtés					•		•	•		•
3045 Feuille peinte de gouttière, 11 7/8", peint un seul côté, épaisseur forte			•				•			
3049 Feuille peinte de gouttière, 11 7/8", peint deux côtés, épaisseur forte					•		•	•		•
3012 Feuille peinte de gouttière de 13 1/2" peinte des deux côtés					•			•		
3084 Feuille peinte de gouttière, 6", peint deux côtés					•			•		

[illegible]

Suite à la page suivante.

ACCESSOIRES EN ALUMINIUM MATRICE DE COULEURS

- Offert dans cette couleur.

	Couleurs designer							
	435 Bleu Wedgwood	438 Café	4P9 Bleu littoral	457 Bois d'épave	4P3 Espresso	4C2 Gris Hudson	4P6 Minéral de fer	4C5 Rouge majestueux
2550 Bordure de rebord avec dispositif de fixation		•						
0109025 Bande de départ universelle								
2502 Bordure en J de 3/4"	•	•	•	•	•	•	•	•
2312 Poteau cornier extérieur de 3/4" (aspect bois)	•	•	•	•	•	•	•	•
2319 Poteau cornier extérieur de 3/4" (lisse)	•	•	•	•	•	•	•	•
2503 J universel	•	•	•	•	•	•	•	•
2538 Petite bordure en L	•	•	•	•	•	•	•	•
2543 Rejéteau	•	•	•	•	•	•	•	•
2504 Bordure pour dessous de rebord	•	•	•	•	•	•	•	•
2567 Rejéteau de bordure de toit	•	•	•	•	•	•	•	•
2573 Solin de toit 3", 0 degré, 9' 10"		•						
2575 Solin de toit 4", 0 degré, 9' 10"		•						
2577 Solin de toit 6", 0 degré, 9' 10"		•						
2043 Bordure d'avant-toit peinte des deux côtés	•	•	•	•	•	•	•	•
2300 Pièce d'angle individuelle								
2311 Pièce d'angle individuelle en similibois								
2520 J peint des deux côtés pour soffite	•	•	•	•	•	•	•	•
2507 Moulure en J large pour soffite, 3/4"								
2522 Soffite peint des deux côtés								
1692 Soffite en J, 1/2"	•	•	•	•	•	•	•	•
1690 Coulisseau de moulure								
Aluminium en feuille peinte								
3059 Feuille peinte Performance G8, 24" x 98,5' (peint deux côtés)							•	
3041 Feuille peinte Performance G8, 24" x 98,5'								
3036 Matériau plat de 24" x 50' grosse épaisseur peint des deux côtés	•		•	•	•	•	•	•
3037 Matériau plat de 24" x 98,5' peint des deux côtés	•		•	•	•	•	•	•
3039 Matériau plat de 24" x 98,5', peint d'un seul côté								
3304 Matériau plat de 24" x 50' peint des deux côtés								
3531 Matériau plat de 24" x 98,5' peint des deux côtés						•		•
Bobine de gouttière en aluminium								
3025 Feuille peinte de gouttière de 10 1/2" peinte d'un côté	•		•	•	•	•	•	•
3006 Feuille peinte de gouttière de 11 7/8" peinte d'un côté								
3009 Feuille peinte de gouttière de 11 7/8" peinte des deux côtés	•		•	•	•	•	•	•
3045 Feuille peinte de gouttière, 11 7/8", peint un seul côté, épaisseur forte								
3049 Feuille peinte de gouttière, 11 7/8", peint deux côtés, épaisseur forte	•		•	•	•	•	•	•
3012 Feuille peinte de gouttière de 13 1/2" peinte des deux côtés				•	•	•	•	•
3084 Feuille peinte de gouttière, 6", peint deux côtés						•	•	•

COULEURS JAMES HARDIE ASSORTIES

[illegible]

Couleur Gentek [Couleur James Hardie]	Palette de couleurs					
	431 Amande [Beige Navajo]	447 Gris cendre [Gris fer]	4H1 Brun grange [Écorce]	4H2 Blanc pur [Blanc arctique]	4H5 Sable du désert [Taupe Monterey]	4H4 Gris pierre [Gris perle]
1601 Soffite Quad 4 uni	●	●	●	●	●	●
1606 Soffite Quad 4 ventilé	●	●	●	●	●	●
2520 Moulure en J de soffite	●	●	●	●	●	●
3037 Feuille peinte	●	●	●	●	●	●
3009 Feuille peinte de gouttière (90 kg)	●	●	●	●	●	●

COULEURS CANEXEL

		Palette de couleurs				
		527 Cèdre XL	551 Rouge Campagne XL	598 Vert	541 Kaki	549 Blanc XL
Aluminium en feuille peinte						
3307	CanExcel 24" x 98,5" (peint deux côtés)	•	•	•	•	•

REVÊTEMENT ET SOFFITES EN VINYLE GENTEK

Fabrication qui, d'une part, respecte des tolérances précises avec l'emploi de composés formulés spécifiquement pour l'industrie des produits de bâtiment en plastique selon la norme ASTM D4216, et d'autre part répond aux critères suivants ou les dépasse :

Propriété	Méthode d'essai	Résultats
Résistance à la traction (psi)	ASTM D-638	6700
Coefficient d'élasticité (psi)	ASTM D-638	410 000
Résilience en flexion IZOD (70 °F)	ASTM D-256	3,6 (lb-pi par po d'entaille)
Résilience en flexion IZOD (32 °F)	ASTM D-256	2,0 (lb-pi par po d'entaille)
Résistance à la flexion (psi)	ASTM D-790	14 000
Coefficient de dilatation linéaire	ASTM D-696	$5,3 \times 10^{-5}$ (mm/mm °C)
Expansion		$2,9 \times 10^{-5}$ (po/po °F)
Température de fléchissement sous charge 264 psi (°C)	ASTM D-648	73

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES PRODUITS :

Tous les produits de revêtements, panneaux de soffite et accessoires sont fabriqués entièrement d'une seule couleur. Les produits de revêtement et leurs accessoires répondent à la norme ASTM D3679 pour le soffite en PVC rigide (non plastifié) ou la dépassent. Tous les produits de soffite et leurs accessoires correspondants répondent à la norme ASTM D4477 pour le soffite en PVC rigide (non plastifié) ou la dépassent.

L'ensemble revêtement-soffite satisfait aux critères de classe 2 et répond aux exigences de rendement en étanchéité comme le précise la norme ASTM 3679.

Couleur : contrôlée par spectrophotomètre

Brillance : contrôlée par brillancemètre Gardner

Serrure : fabriquée par contrôle mécanique

Tous les produits répondent aux exigences de la norme ASTM 3679 sur le plan de l'épaisseur (nominale) ou les dépassent :

<i>Sequoia Select</i>	0,046"
<i>Vertical à baguette</i>	0,050"
<i>Easy Lock</i>	0,041"
<i>Fair Oaks</i>	0,044"
<i>Concord</i>	0,042"
<i>Driftwood II</i>	0,040"
<i>Soffite Oxford de qualité supérieure</i>	0,042"
<i>Soffite Perlé de qualité supérieure</i>	0,042"
<i>Soffite Fairweather</i>	0,040"

GARANTIE :

Toutes les marques de revêtement en vinyle Gentek offrent une garantie à vie limitée qui inclut une protection contre la décoloration et la grêle. *La garantie est transférable dans l'éventualité de la vente de la maison. Veuillez consulter la garantie imprimée pour obtenir tous les renseignements.*

SURFACE DE VENTILATION DES SOFFITES :

Les panneaux de soffite de Gentek sont conçus pour permettre la circulation de l'air dans les zones de grenier afin d'aider à réduire les excès d'accumulation de chaleur et de condensation de vapeur d'eau. Les surfaces nettes de ventilation par pied linéaire de soffite sont les suivantes :

<i>Oxford entièrement ventilé, 10"</i>	<i>5,3 po²</i>
<i>Easy Lock, 8"</i>	<i>2,8 po²</i>
<i>Perlé ventilé, 8"</i>	<i>2,4 po²</i>
<i>Fairweather entièrement ventilé, 12"</i>	<i>7,1 po²</i>

DEGRÉS DE RÉSISTANCE AU FEU :

Les produits de revêtement en vinyle Gentek répondent à toutes les exigences des codes du bâtiment américains et canadiens ou les dépassent. En plus de satisfaire aux normes des codes, les revêtements en vinyle Gentek sont classés résistants au feu par l'organisme Underwriters Laboratories (UL) pour utilisation sur les murs à résistance au feu d'une heure U026 et U032 et au mur à résistance au feu de deux heures U301. UL effectue une vérification trimestrielle de la fabrication des produits en vinyle pour certifier que les produits en vinyle Gentek bénéficient d'une qualité de fabrication constante. Voici les résultats des essais sur les produits en vinyle :

Propriété	Méthode d'essai	Résultats
<i>Ampleur moyenne de combustion</i>	<i>ASTM D-635</i>	<i>20 mm</i>
<i>Temps moyen de combustion</i>	<i>ASTM D-635</i>	<i>< 5 secondes</i>
<i>Température d'inflammation spontanée</i>	<i>ASTM D-1929</i>	<i>752 °F</i>
<i>Température d'auto-inflammation</i>	<i>ASTM D-1929</i>	<i>860 °F</i>
<i>Indice de propagation du feu</i>	<i>ASTM E-84</i>	<i>15</i>
<i>Indice de propagation du feu</i>	<i>CAN/ULC S102,2</i>	<i>25</i>
<i>Indice d'émission de fumée</i>	<i>ASTM E-84</i>	<i>< 400</i>
<i>Résistance au feu</i>	<i>ASTM E-119</i>	<i>indice d'une heure* indice de 2 heures*</i>

**Voir UL Fire Resistance Directory Control No. 1N60. E-119 est l'équivalent de UL-263, E-84 est l'équivalent de UL-723.*

Renseignements importants en matière de sécurité-incendie pour les métiers de la construction, les rédacteurs de devis, les professionnels et les installations exécutées par des non-spécialistes :

Lorsqu'un revêtement en vinyle rigide est exposé à une chaleur ou une flamme importante, le vinyle, en s'amollissant, en s'affaissant, en fondant ou en brûlant, peut révéler le matériau en sous-couche. Il faut donc choisir soigneusement les matériaux de sous-couche, puisque ceux-ci sont souvent fabriqués à partir de substances organiques combustibles. Avant la pose, vous devez vérifier les caractéristiques de comportement au feu de toute sous-couche. On doit poser tout matériau de construction dans le respect des règlements et codes du bâtiment locaux, provinciaux et fédéraux en matière de résistance au feu.

CARACTÉRISTIQUES DE CHARGE ÉOLIENNE :

Tous les produits de revêtement Gentek, conçus pour résister à des charges éoliennes allant jusqu'à 100 mi/h, conviennent à la plupart des environnements. On peut employer ces produits dans des milieux à charge éolienne plus importante; toutefois, on doit prendre en compte des facteurs influents comme les méthodes de pose, le choix du produit et les exigences du code du bâtiment applicable. L'indice de vitesse du vent (en mi/h) est calculé selon les directives de calcul de vitesse du vent mesurée par VSI. Nous offrons des informations supplémentaires, au besoin.

CODES DU BÂTIMENT :

Les produits en vinyle Gentek répondent aux normes de code du bâtiment suivantes ou les dépassent :

*ICC-ESR – 1133
CCMC – 06541-L
New York City MEA 132-94-M
FHA/HUD Minimum Property Standards*

Pour obtenir les spécifications architecturales pour le revêtement de type « designer » et d'autres produits, veuillez communiquer avec votre détaillant Gentek local.

SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES | ALUMINIUM

REVÊTEMENT ET SOFFITES EN ALUMINIUM GENTEK

Alliage ou l'équivalent.....	AA3000
Densité relative.....	2,72
Coefficient d'élasticité (ksi).....	10 000
Intervalle de fusion (°F).....	1175-1210

PROPRIÉTÉS DES ENDUITS : Les produits en aluminium Gentek sont fabriqués à partir d'un alliage de la série AA3000 ou l'équivalent. On lave d'abord les deux faces de l'aluminium à l'aide d'un nettoyant spécialement formulé. L'aluminium propre est ensuite traité avec une solution acide contenant du chrome pour améliorer sa résistance à la corrosion, ainsi que son adhérence à l'enduit.

Couche de finition en polyester (poly) : La couche de finition de l'aluminium prétraité est recouverte d'un polymère de polyester thermodurcissable, séché et cuit à environ 450 °F pour former un enduit contre les intempéries à la fois dur et souple. L'épaisseur totale de l'enduit atteint approximativement 18 micromètres.

ESSAIS D'ALTÉRATION CLIMATIQUE : Les produits Gentek sont mis à l'essai pour vérifier leurs propriétés supérieures en matière d'adhérence et de formage. Les spécifications rigoureuses des couleurs de Gentek permettent le mélange du produit de lot en lot. Les essais du produit portent sur la couleur, l'épaisseur de la pellicule, le brillant, l'effet de l'eau chaude, l'effet de la congélation, le brouillard salin, l'humidité (1000 heures) et l'exposition à l'extérieur (2 ans).

CONFORMITÉ : Les alliages d'aluminium employés satisfont à la norme ULC CAN4-S114-M80 qui détermine l'incombustibilité des alliages d'aluminium.

GARANTIE : Garantie limitée de 40 ans. La garantie est transférable.

LE CONTACT AVEC DES MATÉRIEAUX DIFFÉRENTS ET LES MILIEUX CORROSIFS :

Le contact direct des produits en aluminium avec certains matériaux différents, de même que le contact avec l'eau de ruissellement provenant de matériaux différents, est susceptible de provoquer la corrosion. Par conséquent, lors de l'installation, il faut veiller à éviter un tel contact de l'aluminium avec des matériaux différents comme les métaux différents (cuivre, zinc, acier, etc.), le béton, le stuc, les revêtements en amiante, le bois imprégné sous pression, le bois prétraité, la maçonnerie, les matériaux corrosifs non métalliques, ainsi que les matériaux ou systèmes de toiture qui contiennent des granulés ou des bandes métalliques. Le littoral maritime et les autres environnements corrosifs peuvent aussi entraîner la corrosion du produit.

VALEURS NOMINALES (mm) :

Produit	Valeur
Horizontal 8".....	0,53
D4 Dutch Lap.....	0,40
D4.....	0,40 et 0,44
Vertical à baguette de 8".....	0,50
Vertical en « V ».....	0,40
Soffite de 16" à 2 panneaux.....	0,29 et 0,38
Soffite de 16" à 4 panneaux.....	0,29 et 0,38
Soffite de 18" à 3 panneaux.....	0,33
Bordure de toit de 4", nervurée.....	0,44
Bordure de toit de 6", nervurée et sans nervures.....	0,44 et 0,50
Bordure de toit de 8", nervurée et sans nervures.....	0,44 et 0,50
Feuille peinte à gouttières.....	0,57, 0,66 et 0,79

SURFACE DE VENTILATION DES SOFFITES :

Les soffites Gentek sont offerts dans une diversité de profils. On a conçu les panneaux à fentes de ventilation pour permettre la circulation de l'air dans les zones de grenier afin d'aider à réduire les excès d'accumulation de chaleur et de condensation de vapeur d'eau.

PROFIL	PAR PIED LINÉAIRE	PAR PANNEAU
16" à 2 panneaux	4,02 po ² (26,0 cm ²)	48,7 po ² (314,00 cm ²)
16" à 4 panneaux	4,12 po ² (26,6 cm ²)	51,25 po ² (330,64 cm ²)
18" à 3 panneaux	5,46 po ² (35,2 cm ²)	54,6 po ² (352,26 cm ²)

VENTILATION : entièrement ventilé

REVÊTEMENT EN ACIER GENTEK

PROPRIÉTÉS MÉTALLIQUES :

Acier ou l'équivalent	AZ-50
Densité relative	7,8
Résistance minimale à la rupture (ksi)	45-55
Limite élastique minimale (ksi)	40-50
Allongement minimal (%)	25-35
Coefficient d'élasticité (ksi)	29 500
Coefficient d'expansion thermique (po/po °F)	0,000006
Intervalle de fusion (°F), acier	> 2700
Intervalle de fusion (°F), zinc	786
Conductivité thermique à 77 °F (btu-po/p ² -hr-°F)	555

PROPRIÉTÉS DES ENDUITS :

Les produits en acier Gentek sont fabriqués à partir d'AZ-50. On lave les deux faces de l'acier à l'aide d'un nettoyant spécialement formulé. Elles sont ensuite rincées à l'eau et enduites d'un prétraitement chimique sans danger pour l'environnement pour améliorer la résistance à la corrosion et l'adhérence à l'enduit.

La surface prétraitée est enduite d'un polymère anticorrosion thermodurcissable, lui-même recouvert de couches de finition composées des systèmes polymériques suivants :

Couche de finition en plastisol (PVC) : Ce polymère thermoplastique très résistant à l'altération climatique, souple et insensible aux produits chimiques, est fondu et fusionné à des températures de plus de 390 °F. On applique l'enduit soit en motif rayé soit en fini lisse dont la pellicule atteint une épaisseur de 3,0 mil.

Fluoropolymère (PVDF₂) : Ce polymère thermoplastique possède une excellente résistance aux produits chimiques et à la décoloration. On applique une couche d'enduit de 0,9 mil. On cuit l'ensemble à une température minimale de 475 °F. Ce système polymérique répond aux normes élevées industrielles Kynar 500^{MD} et Hylar 5000^{MD} qui stipulent comme principal critère une formulation de peinture à teneur minimale de 70 % de PVDF₂. De nombreux revêtements fluoropolymères sur le marché ne satisfont pas aux normes élevées de qualité et de performance exigées par les spécifications Kynar 500 et Hylar 5000.

GARANTIE :

Toutes les marques de revêtement en acier Gentek offrent une garantie à vie limitée. *La garantie est transférable dans l'éventualité de la vente de la maison. Veuillez consulter la garantie imprimée pour obtenir tous les renseignements.*

LE CONTACT AVEC DES MATÉRIAUX DIFFÉRENTS :

Le contact direct des produits en acier avec certains matériaux différents, de même que le contact avec l'eau de ruissellement provenant de matériaux différents, est susceptible de provoquer la corrosion. Par conséquent, lors de l'installation, il faut veiller à éviter un tel contact de l'acier avec des matériaux différents comme les métaux différents (cuivre, zinc, acier, etc.), le béton, le stuc, les revêtements en amiante, le bois imprégné sous pression, le bois prétraité, la maçonnerie, les matériaux corrosifs non métalliques, ainsi que les matériaux ou systèmes de toiture qui contiennent des granulés ou des bandes métalliques.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES PRODUITS :

Produit	Type d'enduit	Épaisseur*
Sierra Steel	PVDF ₂	0,017
SteelSide	PVC	0,017

*calibre 29

CODES DU BÂTIMENT :

Les produits en acier Gentek répondent aux normes de code du bâtiment suivantes ou les dépassent :

ICC-ES Legacy – Report n° 97-64
AAMA 1406-86
FHA/HUD Minimum Property Standards

SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES COMPOSITE

REVÊTEMENT EN COMPOSITE ALIGN DE GENTEK

DONNÉES PHYSIQUES :

Couleur	Uniformité contrôlée par spectrophotométrie
Relief	Grain de cèdre coupé (planche de 7" et Vertical à baguette de 12"); Mat (Vertical à baguette de 12")
Brillance	Faible brillance uniforme maintenue à l'aide d'un brillancemètre de 75°

DONNÉES D'ESSAIS DE PRODUIT :

Résistance au choc	>35 pouces-livre
Coefficient de dilatation linéaire (po/po/°F)	$2,3 \times 10^{-5}$
Résistance thermique	Facteur R 2,0 (Planche de 7")
Résistance thermique	Facteur R 1,6 (Vertical à baguette de 12")
ASTM D5206-13, résistance au vent	Planche de 7" – 53 lb/pi ² (clous à 24" d'entraxe, 1 1/4" de pénétration) Vertical à baguette de 12" – 52 lb/pi ² (clous à 12" d'entraxe; 65,33 lb/pi ² (clous à 8" d'entraxe)

RÉSISTANCE AU FEU :

CAN/ULC S102.2-18	Indice de propagation de la flamme : > 70 Indice de dégagement des fumées > 470
Assemblages homologués ASTM E2707-22	Utilisation approuvée
Assemblages homologués ASTM E119	Utilisation approuvée
ASTM D635, Taux de combustion	Aucune combustion autonome
ASTM D1929, Température d'auto-inflammation et d'inflammation spontanée	770 °F (410 °C)/734 °F (390 °C)
NFPA 268, section 1406 de l'IBC	Utilisation approuvée

CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE RÈGLEMENTS ET DE CODES :

Rapport de recherche sur la conformité aux codes Intertek 0316
Rapport d'évaluation ICC-ES – ESR 4449
Homologation de produit de la Floride n° 31747 (planche de 7"),
n° 46921 (Vertical à baguette de 12")

GARANTIE :

ALIGN offre une garantie à vie limitée au propriétaire initial; la garantie est transférable lors de la vente de la maison.

SPÉCIFICATION EN FORMAT À TROIS PARTIES :

Les spécifications détaillées en format à trois parties sont disponibles à www.gentek.ca/align

REVÊTEMENT EN COMPOSITE | PALETTE DE COULEURS

Blanc neige	Gris granite	Bleu Rockwell
Amande	Gris Chesapeake	Midnight Surf
Sable de Monterey	Gris orageux	Bleu crépuscule
Kaki	Gris Hudson	Fougère des prés
Bois d'épave	Vent de fumée	Poussière de lune
Brun Rockport	Minerai de fer	Rouge majestueux
Bois fumé	Bleu littoral	

VINYLE | PALETTE DE COULEURS

Couleurs classiques

Blanc neige	Argile	Gris granite
Vanille	Kaki	Gris orageux
Écru	Sable de Monterey	Gris Chesapeake
Amande	Ambre	Sauge
Ivoire	Gris colombe	Genévrier
Café		

Couleurs designer

Rouge majestueux	Fougère des prés	Bleu crépuscule
Bois d'épave	Poussière de lune	Gris Hudson
Brun Rockport	Bleu Rockwell	Vent de fumée
Espresso	Bleu littoral	Minerai de fer
Brun mousquet (soffite seulement)	Vagues de minuit	Noir (soffite seulement)
Bois fumé		

ALUMINIUM | PALETTE DE COULEURS

Blanc pur	Brun Rockport	Bleu Wedgewood
Blanc pur 30°	Bois fumé	Vagues de minuit
Blanc glacier	Gris métallique	Bleu littoral
Blanc 701	Gris colombe	Bleu océan
Vanille	Gris granite	Bleu crépuscule
Cachemire	Gris orageux	Aluminium cuivre
Amande	Gris Chesapeake	Bourgogne
Ivoire	Charbon	Rouge majestueux
Café	Gris Hudson	Brun muscade
Argile	Vent de fumée	Brun marron
Kaki	Sauge	Brun commercial
Sable de Monterey	Fougère des prés	Brun antique
Beige Lambeth	Poussière de lune	Espresso
Tan	Ardoise	Graphite
Beige antique	Vert forêt	Minéral de fer
Bois d'épave	Bleu Rockwell	Noir
Sablon		

ALUMINIUM | CONCORDANCE DES COULEURS

Couleurs James Hardie assorties Couleur Gentek [Couleur James Hardie]

Blanc pur [Blanc arctique]	Gris cendre [Gris fer]	Sable du désert [Taupe Monterey]
Gris pierre [Gris perle]	Amande [Beige Navajo]	Brun grange [Écorce]
Étain [Étain vieilli]	Pierre des champs [Pierre des champs]	

Couleurs CanExel

Blanc XL	Kaki	Cèdre XL
Vert	Rouge campagne XL	

ACIER | PALETTE DE COULEURS

Couleurs Sierra Steel

Blanc pur	Sablon	Minerai de fer
Graine de millet	Genévrier	Bleu Rockwell
Sable de Monterey	Gris granite	Caravelle
Cône de cyprès	Gris orageux	Tomate séchée
Chardon		

Couleurs SteelSide

Blanc pur	Beige antique	Sauge
Amande	Norwood	Bleu Pacific
Café	Chardon	Dover Gray
Argile	Sablon	

REMARQUES

gentek.ca



GENTEK®
PRODUITS DE BÂTIMENT GENTEK CIE

1001 Corporate Drive
Burlington, ON L7L 5V5

*Fiers de faire partie intégrante
de votre maison.*

On ne trouve pas tous les produits et toutes les couleurs dans chacun des magasins. Veuillez vérifier l'offre de produits auprès de la succursale Gentek de votre voisinage. Les couleurs peuvent différer légèrement des exemples qui figurent dans cette brochure. Sélectionnez vos couleurs définitives à l'aide de véritables échantillons de produits. Politique en matière d'amélioration du produit : Produits de bâtiment Gentek compagnie améliore constamment la conception et les processus de fabrication de ses produits. Par conséquent, elle se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les marques de commerce mentionnées dans le présent document sont la propriété de Produits de bâtiment Gentek compagnie, de ses filiales ou de leurs propriétaires respectifs. Formats et supports de communication accessibles disponibles sur demande.

Date d'entrée en vigueur : Mars 2026

