



STUDIO

La simplicité à son meilleur


La porte patio Studio dépasse les normes de performance de l'industrie. Idéale pour les projets en hauteur, cette porte est construite pour résister aux intempéries et aux vents violents qui sévissent au sommet. Studio est une porte patio en aluminium flexible, conçue pour les utilisations architecturales avec des options de personnalisation étendues telles que la couleur, la finition du seuil, le verre, la quincaillerie, et plus encore.

Porte patio **Studio**, 71 po × 79 ½ po (1,80 m × 2,01 m) montrée dans l'installation typique d'un mur rideau.



Dimensions

5', 6', 8' LARGEUR



59" × 79 1/2"
58 3/4" × 94 1/4"
71" × 79 1/2"
70 3/4" × 94 1/4"
95" × 79 1/2"
94 3/4" × 94 1/4"
119 1/2" × 119 1/2"


✕ VOILE OUVRANT ○ VOILE FIXE (VUE EXTÉRIEURE)

7'6", 9' & 12' LARGEUR



88 7/8" × 79 1/2"
88 3/8" × 94 1/4"
106 7/8" × 79 1/2"
106 3/8" × 94 1/4"
142 7/8" × 79 1/2"
142 3/8" × 94 1/4"

10', 12' & 16' LARGEUR



117 1/2" × 79 1/2"
117" × 94 1/4"
141 1/2" × 79 1/2"
141" × 94 1/4"
189 1/2" × 79 1/2"
189" × 94 1/4"

Dimensions sur mesure disponibles, testées jusqu'à 8 pieds de hauteur.

Spécifications

Matériaux

Porte entièrement en aluminium utilisant la technologie *pour and debridge* avec double joint d'étanchéité.

Cache cavité au jambage et à la tête ainsi qu'un couvercle de seuil en aluminium standard.

Profondeur de cadre 4 9/16"

Options de Vitrage

Unité scellée de 1" avec verre trempé.

Scellé double — Low-E : 272
Valeur U : 0.37, CGCS 0.33

Scellé double — Low-E : 366
Valeur U : 0.36, CGCS 0.22

Scellé double — Low-E : 366 + i89
Valeur U : 0.31, CGCS 0.22

Scellé triple — Low-E : 272 / 272
Valeur U : 0.30, CGCS 0.27

Équivalent 272 disponible : CG 70
Équivalent 366 disponible : CG 62/27



Poignée Elite

Blanc
Noir



Poignée Contemporaine / View (Option)

Blanc
Noir
Nickel satiné

Couleurs

Seuil extérieur peint de la même couleur que la porte.



Brun commercial (K70634)



Noir (K90342)



Anodisé clair (0.0004 class II)



Couleur sur mesure (Option)

Options

Prix disponibles sur demande.

- Impostes et latéraux
- Carrelages
- Verre teinté et réfléchissant
- Serrure à clé
- Système de barrure double point
- Barre de sécurité
- Plusieurs options de seuil pour la performance d'eau désirée
- Plusieurs options de renforcement permettant d'atteindre des performances structurales de LC-40 à CW-60
- Extension intérieure ou extérieure
- Lame de clouage et moulure à Stucco (2 en 1)

Performances

Tests effectués selon les normes AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-17 et CSA A440S1-19

Cote	Dimension test	Configuration	Option de renforcement	Air	Water	Pression de calcul
LC-PG40	94 3/4" × 94 1/8"	OX / XO	Rencontre standard	A3	510 Pa (10.6 psf)	±1920 Pa (±40 psf)
LC-PG50	94 3/4" × 94 1/8"	OX / XO	Renforcement d'acier à la rencontre	A3	510 Pa (10.6 psf)	±2400 Pa (±50 psf)
LC-PG60	94 3/4" × 94 1/8"	OX / XO	Renforcement d'aluminium à la rencontre / Montant poignée renforcie.	A3	510 Pa (10.6 psf)	±2880 Pa (±60 psf)
CW-PG60	94 3/4" × 94 1/8"	OX / XO	Renforcement d'aluminium à la rencontre / Montant poignée renforcie.	Réussi	510 Pa (10.6 psf)	±2880 Pa (±60 psf)
AW-PG40	122" × 95 1/2"	OX / XO	Renforcement d'aluminium à la rencontre / Montant poignée renforcie.	Réussi	480 Pa (10 psf)	±1920 Pa (±40 psf)

Garantie limitée de 20 ans Consultez la garantie détaillée sur notre site web.